

iiyama ProLite TF1615MC-B1 LED-Monitor 39.5 cm (15.6 Zoll) offener Rahmen Touchscreen 1920 x 1080 Full HD (1080p) IPS 450 cd/m² 1000:1 25 ms HDMI, VGA, DisplayPort Schwarz



Artikelnummer 999564611

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Der ProLite TF1615MC-B1 verwendet die PCAP-Touch-Technologie und ist verbaut in einem formschönen Edge-to-Edge Glas Design. Dank seiner Glasauflage und dem robusten Rahmen garantiert der Bildschirm eine hohe Haltbarkeit und Kratzfestigkeit und ist somit ideal für Kiosksysteme und Anwendungen im öffentlichen Einsatz geeignet. Ausgestattet mit einer Schaumstoffdichtung bietet das Gerät eine nahtlose Integration in Kiosksysteme. Mit der IP65 Zertifizierung bietet das Gerät eine Staub- und Wasserresistenz in der Bedienung. Die Ausrichtungsoptionen Quer- Hoch- und Face-Up-Format sorgen für flexible Montagemöglichkeiten, dazu kann es mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln (OMK5-1) ausgestattet werden, die den Einbau erleichtern. Die ideale Lösung für Kiosksysteme, industrielle Umgebungen, Kontrollräume und interaktive Multimedia-Anwendungen.

- **Touch Technologie - Kapazitiv**

Diese Technologie nutzt ein Sensor-Netz von mikrofeinen Drähten die in der Glasoberfläche integriert sind. Durch Berührung der Scheibe werden elektrische Signale verändert und dadurch kann die Touch-Position errechnet und an den Controller weitergegeben werden. Die Glasoberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt ist. Es bietet eine perfekte Bildwiedergabe und kann mit den Fingern (auch mit Latex-Handschuhen) oder magnetischen Stiften bedient werden.

- **Touch durch Glas**

Dieses Touchscreen-Display mit Touch-durch-Glas-Funktion verwandelt herkömmliche Glasoberflächen in interaktive Touchscreens. Perfekt verwendbar für interaktive Schaufenster, POS oder in Restaurants als digitales Menü.

- **Schaumstoffdichtung**

Eine Schaumstoffdichtung um den Monitor sorgt für nahtlose Integration und optimalen Staubschutz.

- **Anti-Fingerprint-Beschichtung**

Diese spezielle Nano-Beschichtung sorgt für einen geschmeidigen Griff und weniger Widerstand.

Dies macht den Bildschirm weniger statisch und anfällig für Schmutz, Staub und Fingerabdrücke und verbessert die Klarheit der auf dem Bildschirm angezeigten Inhalte.

- **Open Frame Befestigungswinkeln**

Dieser Open-Frame-Monitor kann mit Befestigungswinkeln ausgestattet werden, die separat erhältlich sind. Diese garantieren eine einfache Installation und machen ihn zu einer idealen Lösung für Integratoren und für Kiosk System Hersteller.

Produkteigenschaften

Stromverbrauch im Standby-Modus	1,5 Watt
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Schnittstellendetails - Schnittstellen	Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker), DisplayPort, HDMI, VGA
Eingangssignal	HDMI, VGA, DisplayPort
Produkttyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Farbe	Schwarz
Display - Formfaktor	Offener Rahmen
Display - Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
TFT-Technologie	IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Reaktionszeit	25 ms
Eingabegerät - Typ	Touchscreen
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Display - Diagonale	15,6 Zoll
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Größe diagonal (metrisch)	39,5 cm
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

