

Optoma ZK810TST 4K UHD 8600 0.65 0.75:1 3.000.000:1

Artikelnummer	999793576
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Optoma ZK810TST 4K UHD 8600 0.65 0.75:1 3.000.000:1

Produktbeschreibung:

Fernbedienung inklusive: Ja, WiFi: Nein, Auflösung in Pixel: 3840 x 2160 (4K), Bundle: Nein, Farbe: Schwarz, Ausgänge: 1 x HDMI 2.0, Bluetooth: Nein, Ausgänge: 1 x Audio (3,5mm), Format: 16:9, Lautsprecher integriert: 2, Interaktiv: Nein, Eingänge: 1 x RJ45, Laufzeitfreigabe: 24/7, IP-Zertifizierung: IP5x, Eingänge: 1 x 3D Sync, Typ: DLP, Stromverbrauch max.: 530 Watt, Ausgänge: 1 x 12V Trigger, Kategorie: Projektor, Betriebsgeräusch Eco-Modus: 34dB, Keystone-Korrektur Horizontal: ± 30°, Kontrast: 3.000.000:1, Lens-Shift Werte: Horizontal ±18 %, 3D: Ja, Zoom: 1, 15x motorisiert, Ausgänge: 1 x 3D Sync, Objektiv im Lieferumfang: Ja, Projektionstyp: DLP, Keystone-Korrektur Vertikal: ± 15°, Eingänge: 1 x USB-B (Service), Lens-Shift vorhanden: Ja, Projektionsverhältnis: 0.65 - 0.75 : 1, Lampenlebensdauer ECO-Modus: 30.000 Stunden, Leistung je Lautsprecher: 10 Watt, Mediaplayer integriert: Nein, Lampenlebensdauer Standard-Modus: 30.000 Stunden, Lampentyp: Laser, Eingänge: 1 x HDBaseT, Herstellergarantie: 5 Jahre bzw. max. 12000 h auf Lichtquelle, Herstellergarantie: 3 Jahre auf Projektor, Eingänge: 1 x Remote IN (für verkabelte Fernbedienung), Eingänge: 2 x HDMI 2.0, Ausgänge: 1 x USB-A (5V/1,5A), Lens-Shift Werte: Vertikal ±50 %, Betriebsgeräusch Standard-Modus: 38dB, Eingänge: 1 x RS-232, HDBaseT: Ja, ANSI Lumen: 7200

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

DLP-Projektor - 4K

3D-fähig

Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

Netzwerk

Ethernet

Projektor

Helligkeit

8600 lm

Kontrastverhältnis

300000:1

Sichtbare Bildfläche

76 cm - 254 cm

Projektionsdistanz

0.7 m - 16.6 m

Projektionsdistanz-Verhältnis

0.65 - 0.75:1

Gleichmäßigkeit

95 %

Auflösung

Ultra HD 4K - 3840 x 2160

Natives Seitenverhältnis

16:9

Farbunterstützung

1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)

Max. Bildwiederholungsrate (V x H)

85 Hz x 91.146 kHz

Lampentyp

Laser

Lampenlebensdauer

Bis zu 30000 Stunde(n)

Steuerungen und Einstellungen

Keystone-Korrektur

OSD-Sprachen

Indonesisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch

Besonderheiten

Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 360-Grad-Projektion, DuraCore, 24/7-Betrieb

Objektiv

Typ

Throw Zoom Standardobjektiv

Zoomtyp

Mit Stromversorgung

Zoomfaktor

1.15x

Keystone-Korrekturrichtung

Horizontal, vertikal

Vertikale Keystone-Korrektur

-15 / +15

Horizontale Keystone-Korrektur

-30 / +30

Richtung der Objektivverschiebung

Horizontal, vertikal

Vertikale Objektivverschiebung

50% / 50%

Horizontale Objektivverschiebung

-18% / 18%

Videoeingang

Videoschnittstellen

HDMI

Video-Modi

4K

Lautsprecher

Typ

Integriert

Soundmodus

Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

10 Watt

Lautsprecher

2 x linker/rechter Kanal

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A

1 x USB (service) - 4-poliger USB Typ B

1 x 3D Sync in

1 x Eingang Fernbedienung

1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A

1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A

1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm

1 x 3D Sync-Ausgang

1 x HDBaseT - RJ-45

1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)

1 x programmierbarer 12-V-Trigger

1 x Verwaltung - RS-232

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung, AAA-Batterie

Sicherheitsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Kennzeichnung

IP5X

Stromversorgung

Spannungsquelle

AC

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

530 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite

48,6 cm

Tiefe

43,25 cm

Höhe

18,55 cm

Gewicht

15 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

18,7 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschentwicklung

34 dB

Schallemission (Sparmodus)

38 dB

Produkteigenschaften

Projektormerkmale	DuraCore, 24/7-Betrieb, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 360-Grad-Projektion
Leistungsaufnahme im Betrieb	530 Watt
Projektor - Klasse	Digitalprojektor
Lampentyp	Laser
Projektor - Native Auflösung	3840 x 2160
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Projektor - Typ	DLP-Projektor
Helligkeit	8600 lm
Video-Modi	4K
Min. Leinwandentfernung	0,7 m
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Max. vertikale Bildwiederholrate	85 Hz
Gewicht	15 kg
Projektorlampe - Lampenlebensdauer	30000 Stunde(n)
Max. Leinwandentfernung	16,6 m

Weitere Bilder

