

D-Link 28-Port 2.5G Multi-Gigabit PoE++Smart

Artikelnummer	900032758
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der D-Link DMS 1250-28P Switch bietet robuste Netzwerkfunktionen mit leistungsstarken Features. Mit insgesamt 28 Ports und PoE+-Unterstützung versorgt dieser Switch mehrere Geräte mit Strom und sorgt gleichzeitig für eine zuverlässige Datenübertragung. Seine Switching-Kapazität von 200 Gbit/s und seine Paketweiterleitungsrate von 148,81 Mpps gewährleisten eine effiziente Datenverarbeitung für anspruchsvolle Anwendungen.

Der D-Link DMS 1250-28P wurde für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen entwickelt und verfügt über einen großen Temperaturbereich, sodass er für verschiedene Betriebsbedingungen geeignet ist. Dank mehrerer Verwaltungsprotokolle, darunter SNMP und Telnet, können Netzwerkadministratoren den Switch einfach überwachen und steuern, während Funktionen wie Bandbreitenkontrolle und Port-Sicherheit die Netzwerkleistung und -sicherheit verbessern. Dieser Switch ist ideal für Unternehmen, die ihre Netzwerkinfrastruktur ohne Qualitätseinbußen verbessern möchten.

- **Effiziente Power over Ethernet-Unterstützung**

Der D-Link DMS 1250-28P ist mit PoE+-Funktionen ausgestattet, sodass Strom und Daten über vorhandene Ethernet-Kabel übertragen werden können, wodurch der Bedarf an zusätzlichen Stromquellen für angeschlossene Geräte minimiert wird.

- **Hohe Leistung und Effizienz**

Mit einer Switching-Kapazität von 200 Gbit/s und einer Paketweiterleitungsrate von 148,81 Mpps gewährleistet dieser Switch eine effiziente Verarbeitung großer Datenmengen und eignet sich somit für Umgebungen mit hohem Datenverkehr.

- **Vielseitige Verwaltungsoptionen**

Die Unterstützung mehrerer Fernverwaltungsprotokolle wie SNMP, RMON und Telnet bietet Netzwerkadministratoren flexible Optionen für die Überwachung und Verwaltung des Switches.

- **Robuste Sicherheitsfunktionen**

Der D-Link DMS 1250-28P verfügt über Sicherheitsmaßnahmen wie Port-Sicherheit, Zugriffskontrolllisten (ACL) und DoS-Angriffsschutz, die Ihr Netzwerk vor verschiedenen Bedrohungen schützen.

- **Temperaturbeständiges Design**

Dieser Switch kann in einem breiten Temperaturbereich von -5 °C bis 50 °C betrieben werden und ist für den effektiven Einsatz unter verschiedenen Umgebungsbedingungen ausgelegt, sodass er eine zuverlässige Wahl für unterschiedliche Konfigurationen ist.

Weitere Bilder

