

ATEN CubiQ KVM-/Audio-Switch 2 x KVM/Audio 1 lokaler Benutzer Desktop

Artikelnummer	999665582
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN CubiQ KVM-/Audio-Switch 2 x KVM/Audio 1 lokaler Benutzer Desktop

Produktbeschreibung:

KVM-Switch mit 2 Ports für USB-Eingabegeräte und HDMI-Grafik mit Tonübertragung und USB 2.0-Hub (KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten). Der CS1792 bietet eine verbesserte, unabhängige Portumschaltung über die vorderseitigen Drucktasten sowie Hotkey-Tastenkombinationen und unterstützt die moderne DynaSync™-Technologie, damit die HDMI-Grafikauflösung stets die Maximale ist. Zusätzlich bietet die integrierte, digitale Tonübertragung des CS1792 ein unvergleichliches HD-Klangerlebnis, wie z.B. Dolby True HD und DTS HD Master Audio. Als das ideale Werkzeug für alle Multimediaanwendungen bietet der CubiQ™ CS1792 eine platzsparende und elegante KVM-Lösung für den Schreibtisch.

- USB 2.0-KVMP™-Switch mit 2 Ports für HDMI-Grafik
- Eine USB-Konsole steuert zwei Computer mit HDMI-Grafik und zwei weitere USB-Geräte
- Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub, vollständig kompatibel zu den USB 2.0-Spezifikationen
- Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB-Peripheriegeräten und Audiodaten über die vorderseitigen Drucktasten oder Hotkeys
- Unterstützt digitale HDMI-Monitore - vollständig kompatibel zu den HDMI -Spezifikationen und zusätzlich HDCP-kompatibel
- Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
- Herausragende Grafikqualität - unterstützt 480i, 480p, 720p, 1080i und 1080p (HDTV) / 1920 x 1200 (DVI)
- Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte - wird einer der angeschlossenen Computer ausgeschaltet, schaltet der CS1792 automatisch auf den nächsten eingeschalteten Computer um
- Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
- Multiplattform-kompatibel - Windows, Linux und Mac
- Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
- Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
- Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
- Unterstützt und emuliert Macintosh- und Sun-Tastaturen* (* 1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Mac-Tastaturen, 2. Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Macintosh-Computern)
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer und HDMI-Geräte
- Firmwareaktualisierung möglich

Lieferumfang

- 1x CS1792 USB 2.0-KVMP™-Switch für HDMI-Grafik
- 2x 2L-7D02UH USB-HDMI-KVM-Kabel
- 1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
- 1x 0AD6-1605-24EG Netzteil
- 1x UC20KMZ-A-11 Konverter von USB auf PS/2
- 1x Benutzerhandbuch

Stromverbrauch: 5,3V, 3,2WUmgebung

- Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
- Lagertemperatur: -20 - 60 °C
- Feuchtigkeit: 0-80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften

- Gehäuse: Metall, Kunststoff
- Gewicht: 0,42 kg
- Abmessungen (L x B x H): 20,50 x 7,30 x 4,50 cm

- Hersteller-Nr.: CS1792
- EAN Code: 4710423775701
- Max. Auflösung: 1920x1200 / 1080p
- Gewicht: 1,370 kg
- Typ 1: KVM Switch
- Anzahl CPU: 2
- Typ 2: 2-fach HDMI KVM
- Inkl. KVM-Kabelsatz: Ja
- USB-Spezifikation: USB 2.0
- Höhe Verpackung: 0,220 m
- Video Eingänge je CPU: HDMI x1
- Mit USB HUB: Ja
- Verpackungsvolumen: 0,0055 m³
- Länge Verpackung: 0,265 m
- Breite Verpackung: 0,095 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
Mijnwerkerslaan 34
3550 Heusden-Zolder
Belgien
support@aten.eu
- Ursprungsland: Taiwan
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten
- Fronttasten: Ja
- Bauform: Desktop
- Datenrate: 480 Mb/s

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse

Gehäusotyp

Desktop

Untertyp

KVM

Ports

2 x KVM/Audio

Anz. lokale KVM-Benutzer

1 lokaler Benutzer

Tastatur-/Mausschnittstelle

USB

Max Auflösung

1920 x 1200 / 1080p

Leistungsmerkmale

Firmware aktualisierbar, HDCP-kompatibel, Video DynaSync

Produktzertifizierungen

USB 2.0

Integrierte Peripheriegeräte

USB Hub
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type B
2 x HDMI
2 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker
2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker
1 x mini-Telefon 3,5 mm 4-polig Management
2 x USB 2.0 Type A
2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A
1 x HDMI
2 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker
2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
3.2 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel
1 x Datenkabel
1 x Tastatur- / Maus-Adapter
Produktzertifizierungen
RoHS
Maße und Gewicht
Breite
20,5 cm
Tiefe
7,3 cm
Höhe
4,5 cm
Gewicht
420 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%

Weitere Bilder

