

Elo Touch Solutions 1504LS Commercial Grade 04LS Series LED-Monitor 39,6 cm 15.6" Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 60 Hz 350 cd/m² 1000:1 20 ms USB-C Lautsprecher dunkelgrau metallisch



Artikelnummer 999917635

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Elo Touch Solutions 1504LS Commercial Grade 04LS Series LED-Monitor 39,6 cm 15.6" Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 60 Hz 350 cd/m² 1000:1 20 ms USB-C Lautsprecher dunkelgrau metallisch

Produktbeschreibung:

Touchmonitor, Bildschirmdiagonale: 38,1 cm (15"),
Projected Capacitive, 10 Punkte, 1920x1080 Pixel,
VESA Mount (75x75 mm), Lautsprecher, Blickwinkel
178/178°(H/V),
Kontrast: 600:1, Antiglare, Anschluß: USB-C, inkl.:
Kabel (USB-C),
QSG, grau Verpackungseinheit: 1
Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung

39,6 cm (15.6")

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz

Helligkeit

350 cd/m²

Helligkeit mit Touchscreen

315 cd/m²

Kontrast

1000:1

Farbunterstützung

16,2 Millionen Farben

Reaktionszeit

20 ms (typisch)

Vertikale Bildwiederholrate

60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen
Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Japanisch
Besonderheiten
Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbe
Dunkelgrau metallisch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35,973 cm x 1,497 cm x 21,882 cm
Gewicht
1,11 kg
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Konnektivität
Schnittstellen
USB-C (power, video and touchscreen)
Mechanisch
VESA-Halterung
75 x 75 mm, VESA
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel
MTBF
50,000 Stunden
Kennzeichnung
cUL, IC, FCC, BSMI, UL, VCCI, CB, RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, REACH, UKCA
Stromversorgung
Stromverbrauch (typisch)
8 Watt
Energiverbrauch Sleep
0.8 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.15 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
43,2 cm
Transporttiefe
9,3 cm
Transporthöhe
29,5 cm

Transportgewicht

1,91 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

ENERGY STAR-Version

8.0

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Bilder

