

HP Poly Studio X32 X Series All-in-One Videoleiste Zoom-zertifiziert Zertifiziert für Microsoft Teams Schwarz

Artikelnummer	900103432
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

HP Poly Studio X32 X Series All-in-One Videoleiste Zoom-zertifiziert Zertifiziert für Microsoft Teams Schwarz

Produktbeschreibung:

Kleine Räume, intensive Gespräche. Erleben Sie jeden Moment intensiv mit der All-in-One-Videobar Poly Studio X32 .

Nutzen Sie modernste Audio- und Video-KI-Technologie für ein immersives und inklusives Erlebnis und stellen Sie mit integrierten Videokonferenz-Apps eine direkte Verbindung her.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

All-in-One Videoleiste

VoIP-Protokolle

H.323, SIP

Voice Codecs

G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, AAC-LD, G.719

Video-Codecs

H.264, H.265, H.264 High Profile

Sicherheit

128 Bit AES, 256 Bit AES, H.235.6

Netzwerkmerkmale

Authentifizierter Zugriff auf Admin-Menüs, Web-Nutzeroberfläche und APIs, Konfiguration der Kennwortrichtlinie für lokale Konten, Sicherheitsprofile, Sperre lokaler Konten- und Anmeldeports, Sichere Standards, Remote-Protokollierung mit TLS-Unterstützung, aktives Verzeichnis externe Authentifizierung

Breite

57,66 cm

Tiefe

6,6 cm

Höhe

7,49 cm

Gewicht

1,14 kg

Integrierte Peripheriegeräte

Lautsprecher, Kamera, 4 Mikrofone

Farbe

Schwarz

Lokalisierung

Englisch / Europa

Videoeingang

Typ

Digitalkamera - integriert

Schnittstellen Typ

HDMI

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

1920 x 1080, 3840 x 2160, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 768, 1024 x 768, 800 x 600, 1280 x 720

Video-Modi

720/60p, 1080/60p, 1080/30p, 720/30p, 4K/30p

Digitales Zoom

5

Leistungsmerkmale

Automatische Gruppenrahmung, automatische Personenrahmung, 120° Sichtfeld (horizontal), 132° Sichtfeld (diagonal), Sicherheitsanschluss (kompatibel mit Kensington-Sicherheitsschloss), Poly NoiseBlockAI-Technologie, Poly Acoustic Fence-Technologie, Auflösung 20 Megapixel

Videoausgang

Max. externe Auflösung

3840 x 2160

Unterstützte Auflösungen

SVGA (800x600), XGA (1024x768), HD (1280 x 720), WXGA (1280 x 768), SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200), WSXGA+ (1680 x 1050), HDTV (1920x1080), UHD (3840 x 2160)

Digital-Video-Standard

High-Definition Multimedia Interface (HDMI)

Audioeingang

Typ

Für Mikrofone - integriert

Betriebsart des Mikrofons

MEMS-richtungsabhängig

Audioausgang

Typ

Lautsprecher

Ausgangsleistung/Kanal

5 Watt

Frequenzgang

100 - 20000 Hz

Netzwerk

Typ

Netzwerkadapter

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0

Netzwerk/Transportprotokoll

IPv4, IPv6

Leistungsmerkmale

MIMO-Technologie, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IPv4-Unterstützung

Leistung

Bildrate: 6.25 - 30 fps

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A

2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A

2 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A

1 x USB-C 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C

1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
 Verschiedenes
 Enthaltene Kabel
 1 x HDMI-Kabel
 1 x Netzkabel
 Enthaltene Zubehör
 Display-Montageklemme, Sichtschutz
 Software-Zertifizierung
 Zoom-zertifiziert, Zertifiziert für Microsoft Teams
 Stromversorgung
 Stromversorgungsgerät
 Netzteil - extern
 Software / Systemanforderungen
 Software inbegriffen
 Poly Lens management software
 Abmessungen & Gewicht (Transport)
 Transportbreite
 11,68 cm
 Transporttiefe
 19,3 cm
 Transporthöhe
 66,8 cm
 Transportgewicht
 3 kg
 Herstellergarantie
 Service und Support
 Begrenzte Garantie - 1 Jahr
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 40 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 5 - 90% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Software - Typ	Poly Lens management software
Video-Modi	1080/60p, 720/30p, 1080/30p, 4K/30p, 720/60p
Netzwerk - Typ	Netzwerkadapter
Stromversorgungsgerät - Typ	Netzteil
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Farbe	Schwarz
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv6, IPv4
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Max. externe Auflösung	3840 x 2160
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Gewicht	1,14 kg

Weitere Bilder

