# ATEN USC-C Multiport Dock with Power Pass-Through Digital/Daten USB

Artikelnummer 993433940

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



### Produktbeschreibung

ATEN USC-C Multiport Dock with Power Pass-Through Digital/Daten USB

#### Produktbeschreibung:

Das ATEN UH3234 USB-C Ultra-Slim Multiport Dock ist ein ultraschlankes, vollständiges Upgrade für Ihren Laptop, das alle zusätzlichen Erweiterungsmöglichkeiten bietet, die Sie benötigen. Verwenden Sie ein einziges Kabel, um bis zu 10 Geräte mit Stromzuführung hinzuzufügen, um Ihre Produktivität mit zusätzliche HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.1 Gen 1, SD/MMC/MicroSD, Ethernet und Audio-Konnektivität zu steigern.

Mit Power Delivery Passthrough bis zu 60 W kann das UH3234 Ihren Laptop aufladen, während er mit der Dockingstation verbunden ist. Das UH3234 bietet Strom für angepasste USB-C Windows oder Mac Laptops mit PD-Profilspezifikationen von 20 V/ 3 A, 12 V/3 A, 9 V/3 A und 5 V/3 A.

Genießen Sie atemberaubendes 4K-Video oder ein Dual HD Monitor Setup mit HDMI-, VGA- und DisplayPort-Funktionalität. Das UH3234 leitet Video von einem Quell-Computer über ein einziges Kabel an einen DisplayPort- oder HDMI-Monitor weiter, wobei die höchste Qualität der 4K-Auflösung beibehalten wird. Sie können Ihren Windows USB-C Laptop auch auf zwei Monitore in 1080P spiegeln oder erweitern.

Dieses ergonomische Plug-and-Play Gerät (es werden keine Softwaretreiber benötigt) ist mit allen gängigen Betriebssystemen (Windows und OS X) kompatibel. Sparen Sie Platz auf Ihrem Desktop, indem Sie Ihren Laptop direkt auf der leichten und dennoch robusten Dockingstation platzieren oder das Dock neben Ihren Monitoren für eine elegante, minimalistische Workstation stellen.

- Verbindet bis zu 10 Geräte sofort über ein USB-C Kabel
- Bietet Power Delivery Passthrough bis zu 60 W nach Abzug von 15 W, die vom Dock verwendet werden (Power Delivery Passthrough erfordert original USB-C Ladegerät vom Laptop.)
- Unterstützte Stromversorgungsprofile sind 20 V/3 A, 12 V/3 A, 9 V/3 A und 5 V/3 A
- Unterstützt 4K Auflösung auf einem einzelnen HDMI- oder DisplayPort-Display und Dual 1080p auf einem DisplayPort und einem HDMI- oder VGA -Monitor (Damit die Videoausgabe über einen USB-C-Anschluss funktioniert, muss der DP-Alt-Modus unterstützt werden. Damit Dual-View funktioniert, muss die Grafikkarte eines Computers die MST-Technologie unterstützen. Mac-Computer unterstützen nur einen Einzelanzeigeausgang.)
- 1 x USB 3.1 Gen 1 Typ A Anschluss unterstützt Batterieladespezifikation Revision 1.2 (BC 1.2) für Schnellladegerät
- Integrierter Speicherkartenleser für SD/MMC/MicroSD, (SD und MicroSD Karte können nicht gleichzeitig verwendet werden; die Funktionalität richtet sich nach der Reihenfolge des Einlegens)
- Audio-Eingang und Ausgang
- Gigabit Ethernet
- Elegante und ultraflache Dockingstation
- Erhöhter EMI-Schutz

#### Lieferumfang:

- 1x UH3234 USB-C Multiport Dock mit Power Passthrough
- 1x Benutzeranleitung

Computerverbindungen

Anschlüsse

Computer 1 x USB-C-Stecker

Gerät 3 x USB3.1 Gen1 Typ-A-Buchse\*

1

\*1 Anschluss unterstützt BC1.2, 7,5 W (5 V/1,5 A)

\*2 Anschlüsse teilen sich 5 W (5 V/1 A)

\*Die Gesamtleistung von 3 x USB3.1 Gen1 Typ-A-Buchse ist 10 W (5 V bei 2 A)

Videoausgang 1 x Displayport Buchse

1 x HDMI Buchse

1 x VGA Buchse

LAN-Ports 1 x Gigabit Ethernet Buchse
Audioeingänge 3,5 mm Line-In (geteilt)
Audioausgänge 3,5 mm Line-In (geteilt)
Stromversorgung 1 x USB-C Buchse

PD Passthrough bis zu 60 W\*

>\*Unterstützte Stromversorgungsprofile sind: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 20 V/3 A.

\*USB-C Netzteil vom Laptop wird für die Power Delivery Passthrough Funktion benötigt.

Leistung

Flash Speicher SD/SDHC/SDXC\*

Micro SD/SDHC/SDXC (bis zu 128 GB)\*

\*SD und Micro SD Karte können nicht gleichzeitig verwendet werden. Sie funktionieren nach der

Reihenfolge des Einsatzes.

Videoauflösung Einzelansicht:

DisplayPort - 3840\*2160 bei 30\*

HDMI - 3840x2160 bei 30 oder VGA - 1920x1200 bei 60

Dual-Anzeige:\*\*

DisplayPort - 1920\*1200 bei 60 HDMI/VGA - 1920x1200 bei 60

\*Damit die Videoausgabe über einen USB-C-Anschluss funktioniert, muss der DP-Alt-Modus unterstützt

werden.

\*\* Damit Dual-View funktioniert, muss die Grafikkarte eines Computers die MST-Technologie

unterstützen.

Stromverbrauch TBD

Umgebung

Betriebstemperatur 0°C bis 40°C (32°F bis 122°F) Aufbewahrungstemperatur -10°C bis 70°C (-4°F bis 158°F)

Feuchtigkeit 10% bis 90% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physikalische Eigenschaften Gehäuse Metall

Gewicht 0,32 kg ( 0.7 lb )
Abmessungen (L x B x H) 28.00 x 7.50 x 1,45 cm

(11.02 x 2.95 x 0.57 in.)

Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem

LxBxH-Format angegeben werden.

Technische Details:

Leistungen Produktfarbe

```
Silber
Integrierter Kartenleser
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Aufladefunktion
Gehäusematerial
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Leistung
Energiequelle
USB
Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
```

280 mm

14,5 mm Gewicht 320 g Verpackungsdaten Menge pro Packung 1 Stück(e) Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate RoHS Lieferumfang Betriebsanleitung Ja

Höhe

## Produkteigenschaften

Bereitgestellte 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HD, 1 x Netzwerk - Ethernet 1000 - RJ-45, 3 x USB 3.1 Gen 1 - 9-Schnittstelle - poliger USB Typ A, 1 x Audio / Video - DisplayPort - 20-pol, 1 x USB-C (Stromanschluss) - 24 pin USB-,

Schnittstellen 1 x Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD, 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombistecker - mi

Massenspeicher- Keine(r)

Controller - Typ

System - Gerätetyp Dockingstation

**Gewicht** 320 g **Docking-Schnittstelle** USB-C

## Weitere Bilder









