

Tiptel Gateway TA2400 24x FXS SIP VOIP RJ-11 RJ-45

Artikelnummer	999343559
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Tiptel Gateway TA2400 24x FXS SIP VOIP RJ-11 RJ-45

Produktbeschreibung:

24 Port VoIP FXS Gateway

Technische Details:

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 40 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

-20 - 65 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb

10 - 90 %

Design

Produktfarbe

Schwarz

Befestigungstyp

Rackeinbau

Rack-Kapazität

1U

Netzwerk

Ethernet LAN Datentransferraten

10,100 Mbit/s

Netzstandard

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Unterstützte Auflösung

SIP (RFC3261), IAX2 UDP, TCP, TLS, SRTP

Differenzierte Dienste (DiffServ) unterstützt

Ja

Dynamisches DNS (DDNS)

Ja

Datenübertragung

Statische Route

Ja

Bildschirm
Steuerungsanzeigeeinheit
Nein
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
44 mm
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP, RADIUS, TR-069
Unterstützte Protokolle
SIP (RFC3261), IAX2 UDP, TCP, TLS, SRTP
Unterstützte Netzwerkprotokolle
FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH
Sicherheit
Firewall
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Syslog
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Foreign eXchange Station (FXS) Anschluss Anzahl
24
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
RJ-11 ports Quantität
24
Leistung
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
5 A
Technische Details
Sprachcodec
G.711,G.722,G.723,G.726,G.729A

Weitere Bilder

