## Tiptel Gateway TA2400 24x FXS SIP VOIP RJ-11 RJ-45

Artikelnummer 999343559

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



## Produktbeschreibung

Tiptel Gateway TA2400 24x FXS SIP VOIP RJ-11 RJ-45

Produktbeschreibung:

24 Port VoIP FXS Gateway

Technische Details:

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 40 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

-20 - 65 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb

10 - 90 %

Design

Produktfarbe

Schwarz

Befestigungstyp

Rackeinbau

Rack-Kapazität

1U

Netzwerk

Ethernet LAN Datentransferraten

10,100 Mbit/s

Netzstandard

IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3u

Unterstütze Auflösung

SIP (RFC3261), IAX2 UDP, TCP, TLS, SRTP

Differenzierte Dienste (DiffServ) unterstützt

Ja

Dynamisches DNS (DDNS)

Ja

Datenübertragung

Statische Route

Ja

Bildschirm

Steuerungsanzeigeeinheit

Nein

Gewicht und Abmessungen

Breite

440 mm

Tiefe

250 mm

Höhe

44 mm

Protokolle

Management-Protokolle

SNMP, RADIUS, TR-069

Unterstützte Protokolle

SIP (RFC3261), IAX2 UDP, TCP, TLS, SRTP

Unterstützte Netzwerkprotokolle FTP, TFTP, HTTPS, SSH

Sicherheit

Firewall

Ja

VLAN-Unterstützung

la

NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)

Ja

Management-Funktionen

Quality of Service (QoS) Support

Ja

Syslog

Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)

Foreign eXchange Station (FXS) Anschluss Anzahl

24

WAN Port

Ethernet (RJ-45)

RJ-11 ports Quantität

24

Leistung

Eingangsspannung

100 - 240 V

Ausgangsspannung

12 V

Ausgangsstrom

5 A

Technische Details

Sprachcodec

G.711,G.722,G.723,G.726,G.729A

## Weitere Bilder



