

Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN Offline USV in Rack montierbar/extern Wechselstrom 230 V 500 Watt VA Ausgangsanschlüsse: 4 2U

Artikelnummer 991003710

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN Offline USV in Rack montierbar/extern Wechselstrom 230 V 500 Watt VA Ausgangsanschlüsse: 4 2U

Produktbeschreibung:

Die Ellipse ECO 800 USB DIN ist eine Offline-USV. Die Ellipse Eco bietet nicht nur eine batteriegepufferte Stromversorgung, um die Geräte während eines Stromausfalls in Betrieb zu halten, sondern bietet auch einen wirksamen Schutz vor schädlichen Überspannungen.

Die Eco-Control-Funktion deaktiviert Peripheriegeräte automatisch, wenn das Mastergerät ausgeschaltet wird, um bis zu 20 % mehr Energie im Vergleich zur vorherigen Generation der USV zu sparen. Dieses Gerät kann entweder horizontal aufgestellt, in einem 19-Zoll-Rack oder an der Wand montiert werden. Die Ellipse Eco enthält auch die Eaton Intelligent Leistung Manager Software (als Download erhältlich). Ellipse ECO ist ein idealer Schutz für alle Computer und elektronischen Geräte in einer Büroumgebung.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - in Rack montierbar/extern

Höhe (Rack-Einheiten)

2U

Rack-Größe

48,3 cm (19")

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie

Offline

Eingangsspannung

Wechselstrom 230 V

Eingangsspannungsbereich

Wechselstrom 184-264 V

Eingangsspannungsbereich (einstellbar)

Wechselstrom 161 - 284 V

Vorhandene Spannung

50/60 Hz

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Stromversorgung

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

3 (USV und Überspannung) | 1 (Überspannung)

Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Leistungskapazität
500 Watt / 800 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11
Überspannungsschutz
Ja
Schutzschaltung
Trennschalter
Batterie
Technologie
Bleisäure
Laufzeit (bis zu)
11 min bei halbe Beladung | 6 min bei 70% Last
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz
Optional
Besonderheiten
Geeignet für Wandmontage, hörbarer Alarm, LED-Anzeiger, Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion, Eco-efficiency
Kennzeichnung
CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 60950-1, IEC 61643-1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Manager
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
8,1 cm
Tiefe
23,5 cm
Höhe
26,3 cm
Gewicht
4,1 kg

Produkteigenschaften

Leistung (VA)	800 VA
Software - Typ	Intelligent Power Manager
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Steckertyp	Stromversorgung
UPS-Technologie	Offline
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ
Laufzeit (bis zu)	11 min bei halbe Beladung, 6 min bei 70% Last
Anzahl Anschlüsse	4
Gestellte Leistung	500 Watt
Gewicht	4,1 kg
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

