Bluewalker PowerWalker NMC Card Fernverwaltungsadapter 10/100 Ethernet

Artikelnummer 991031880

Gewicht 1kg Länge 1mm **Breite** 1mm Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker NMC Card Fernverwaltungsadapter 10/100 Ethernet

Produktbeschreibung:

PowerWalker NMC (Network Management Card): SNMP-Karten (S imple N etwork M anagement P rotocol) bieten IP-Adresse und Webinterface für die bequemste Überwachung.

Mit SNMP-Modulen können mehrere USVs von überall mit Internetzugang fernüberwacht und verwaltet werden. Durch den integrierten Webzugriff wird die InternetfĤhigkeit der SNMP-Karte genutzt,

um USVs aus der Ferne zu programmieren oder herunterzufahren. Ausgestattet mit einer SNMP-Karte kA¶nnen die Strombedingungen aller USVs jederzeit und überall

überwacht werden,

auch wenn sich die USV-Einheiten in verschiedenen Etagen / Standorten befinden. SNMP-Modul für: VI 1000RT 1000RT 1500RT 2000RT 3000RT LCD VFI 1000RT 1500RT 2000RT 3000RT 6000P/RT 10000P/RTÂ LCD Teschniche Details: CPU: ARM 36Mhz 32bit System Clock: 18Mhz Flash memory: 4 Mbyte SDRAM: 16Mbyte LED: 4 Watch Dog: Ja SNMP Protocol: V1 and V3 Supported MIB: RFC1628, EPPC LAN Interface: Typ: 10M/100M UTP Function: SNMP, Web server Power Specifications: DC InputVoltage: +4.5V~ +14VDC Input Current: 260mA at 10.5V Software & System Anforderungen: Port: 1x RJ45 Product Details: Maße: 133x 67x 33mm Farbe: Schwarz Gewicht: 77g Model Code: NMC Card Umgebungstemperatur: 0°C â€"40°C Humidity: 5-90% RH (non-condensing) Packungsinhalt: NMC Karte Bedienungsanleitung

VFI 1000T 2000T 3000T 6000T 10000T LCD VFI 10000

TCP 3/1 VFI 10000TP 3/1 VFI 20000TP 3/1 Technische Details:

Allgemein Gerätetyp Fernverwaltungsadapter Formfaktor Plug-in-Modul Netzwerk **Ports**

10/100 Ethernet

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Verdrahtungstyp

Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet

Datenübertragungsrate

100 Mbps

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 2, SNMP 3, HTTP

Leistungsmerkmale

E-Mail-Meldung, Firmware aktualisierbar, Ereignisprotokoll, SNMP-Trap, akustischer Alarm

Prozessor / Speicher

Prozessor

1 x ARM

Prozessor-Taktfrequenz

36 MHz

RAM

16 MB

Flash-Speicher

4 MB

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 100Base-TX - RJ-45

Kompatible Steckplätze

1 x Erweiterungssteckplatz

Verschiedenes

Farbe

Schwarz

Maße und Gewicht

Breite

13,3 cm

Tiefe 6,7 cm

Höhe

3,3 cm

Gewicht

77 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 90% (nicht kondensierend)

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

PowerWalker VFI 10000P/RT LCD, VFI 1000RT LCD, VFI 1000T LCD, VFI 1500RT LCD, VFI 2000RT LCD, VFI 2000RT LCD, VFI 3000RT LCD, VFI 3000RT LCD, VFI 3000RT LCD, VI 1000RT LCD, VI 1500RT LCD, VI 2000RT LCD, VI 3000RT LCD

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ Fernverwaltungsadapter

 Ports - Typ
 10/100

 Taktfrequenz
 36 MHz

 Gewicht
 77 g

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x 100Base-TX - RJ-45

FarbeSchwarzFarbkategorieSchwarzNetzwerk - FormfaktorPlug-in-ModulNetzwerk - Datenübertragungsrate100 MbpsNetzwerk - AnschlusstechnikKabelgebunden

Weitere Bilder



