

Bluewalker PowerWalker NMC Card Fernverwaltungsadapter 10/100 Ethernet

Artikelnummer	991031880
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker NMC Card Fernverwaltungsadapter 10/100 Ethernet

Produktbeschreibung:

PowerWalker NMC (Network Management Card): SNMP-Karten (S imple N etwork M anagement P rotocol) bieten IP-Adresse und Webinterface für die bequemste Überwachung .

Mit SNMP-Modulen können mehrere USVs von überall mit Internetzugang fernüberwacht und verwaltet werden. Durch den integrierten Webzugriff wird die Internetfähigkeit der SNMP-Karte genutzt, um USVs aus der Ferne zu programmieren oder herunterzufahren.

Ausgestattet mit einer SNMP-Karte können die Strombedingungen aller USVs jederzeit und überall überwacht werden,

auch wenn sich die USV-Einheiten in verschiedenen Etagen / Standorten befinden. SNMP-Modul für: VI 1000RT

1000RT 1500RT 2000RT 3000RT LCD VFI 1000RT 1500RT

2000RT 3000RT 6000P/RT 10000P/RT LCD Technische

Details: CPU: ARM 36Mhz 32bit System Clock: 18Mhz

Flash memory: 4 Mbyte SDRAM: 16Mbyte LED: 4 Watch

Dog: Ja SNMP Protocol: V1 and V3 Supported MIB: RFC1628,

EPPC LAN Interface: Typ: 10M/100M UTP Function: SNMP,

Web server Power Specifications: DC InputVoltage:

+4.5V~ +14VDC Input Current: 260mA at 10.5V Software

& System Anforderungen: Port: 1x RJ45 Product

Details: Maße: 133x 67x 33mm Farbe: Schwarz Gewicht:

77g Model Code: NMC Card Umgebungstemperatur:

0°C ~40°C Humidity: 5-90% RH (non-condensing)

Packungsinhalt: NMC Karte Bedienungsanleitung

VFI 1000T 2000T 3000T 6000T 10000T LCD VFI 10000

TCP 3/1 VFI 10000TP 3/1 VFI 20000TP 3/1

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Fernverwaltungsadapter

Formfaktor

Plug-in-Modul

Netzwerk

Ports

10/100 Ethernet

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Verdrahtungstyp

Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet

Datenübertragungsrate

100 Mbps

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 2, SNMP 3, HTTP

Leistungsmerkmale

E-Mail-Meldung, Firmware aktualisierbar, Ereignisprotokoll, SNMP-Trap, akustischer Alarm

Prozessor / Speicher

Prozessor

1 x ARM

Prozessor-Taktfrequenz

36 MHz

RAM

16 MB

Flash-Speicher

4 MB

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 100Base-TX - RJ-45

Kompatible Steckplätze

1 x Erweiterungssteckplatz

Verschiedenes

Farbe

Schwarz

Maße und Gewicht

Breite

13,3 cm

Tiefe

6,7 cm

Höhe

3,3 cm

Gewicht

77 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 90% (nicht kondensierend)

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

PowerWalker VFI 10000P/RT LCD, VFI 1000RT LCD, VFI 1000T LCD, VFI 1500RT LCD, VFI 2000RT LCD, VFI 2000T LCD, VFI 3000RT LCD, VFI 3000T LCD, VFI 6000P/RT LCD, VI 1000RT LCD, VI 1500RT LCD, VI 2000RT LCD, VI 3000RT LCD

Weitere Bilder

