

# Bluewalker PowerWalker NMC Card

## Fernverwaltungsadapter 10/100 Ethernet

**Artikelnummer** 991031880

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



### Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker NMC Card Fernverwaltungsadapter 10/100 Ethernet

Produktbeschreibung:

PowerWalker NMC ( Network Management Card): SNMP-Karten

(Simple Network Management Protocol) bieten

IP-Adresse und Webinterface für die bequemste

Überwachung.

Mit SNMP-Modulen können mehrere USVs von überall mit Internetzugang fernüberwacht und verwaltet werden. Durch den integrierten Webzugriff wird die Internetfähigkeit der SNMP-Karte genutzt, um USVs aus der Ferne zu programmieren oder herunterzufahren.

Ausgestattet mit einer SNMP-Karte können die Strombedingungen aller USVs jederzeit und überall überwacht werden, auch wenn sich die USV-Einheiten in verschiedenen Etagen / Standorten befinden.

SNMP-Modul: VI 1000RT  
1000RT 1500RT 2000RT 3000RT LCD VFI 1000RT 1500RT  
2000RT 3000RT 6000P/RT 10000P/RT LCD Technische

Details: CPU: ARM 36Mhz 32bit System Clock: 18Mhz

Flash memory: 4 Mbyte SDRAM: 16Mbyte LED: 4 Watch

Dog: Ja SNMP Protocol: V1 and V3 Supported MIB: RFC1628,

EPPC LAN Interface: Typ: 10M/100M UTP Function: SNMP,

Web server Power Specifications: DC InputVoltage:

+4.5V~ +14VDC Input Current: 260mA at 10.5V Software

& System Anforderungen: Port: 1x RJ45 Product

Details: Maße: 133x 67x 33mm Farbe: Schwarz Gewicht:

77g Model Code: NMC Card Umgebungstemperatur:

0°C ~40°C Humidity: 5-90% RH (non-condensing)

Packungsinhalt: NMC Karte Bedienungsanleitung

VFI 1000T 2000T 3000T 6000T 10000T LCD VFI 10000

TCP 3/1 VFI 10000TP 3/1 VFI 20000TP 3/1

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Fernverwaltungsadapter

Formfaktor

Plug-in-Modul

Netzwerk

Ports

10/100 Ethernet  
Anschlusstechnik  
Kabelgebunden  
Verdrahtungstyp  
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX  
Data Link Protocol  
Ethernet, Fast Ethernet  
Datenübertragungsrate  
100 Mbps  
Remoteverwaltungsprotokoll  
SNMP 2, SNMP 3, HTTP  
Leistungsmerkmale  
E-Mail-Meldung, Firmware aktualisierbar, Ereignisprotokoll, SNMP-Trap, akustischer Alarm  
Prozessor / Speicher  
Prozessor  
1 x ARM  
Prozessor-Taktfrequenz  
36 MHz  
RAM  
16 MB  
Flash-Speicher  
4 MB  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  
1 x 100Base-TX - RJ-45  
Kompatible Steckplätze  
1 x Erweiterungssteckplatz  
Verschiedenes  
Farbe  
Schwarz  
Maße und Gewicht  
Breite  
13,3 cm  
Tiefe  
6,7 cm  
Höhe  
3,3 cm  
Gewicht  
77 g  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
40 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
5 - 90% (nicht kondensierend)  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  
PowerWalker VFI 10000P/RT LCD, VFI 1000RT LCD, VFI 1000T LCD, VFI 1500RT LCD, VFI 2000RT LCD, VFI 2000T LCD, VFI 3000RT LCD, VFI 3000T LCD, VFI 6000P/RT LCD, VI 1000RT LCD, VI 1500RT LCD, VI 2000RT LCD, VI 3000RT LCD

## Produkteigenschaften

<b>Netzwerk - Typ</b>	Fernverwaltungsadapter
<b>Ports - Typ</b>	10/100
<b>Taktfrequenz</b>	36 MHz
<b>Gewicht</b>	77 g
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x 100Base-TX - RJ-45
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Plug-in-Modul
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Flash-Speicher - Installierte Größe</b>	4 MB

## Weitere Bilder

