

APC Smart-UPS SRT 6000VA RM - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 6000 Watt - 6000 VA - Ethernet 10/100, USB - Ausgangsanschlüsse: 13 - 4U - Schwarz - für P/N: AR3100W, AR3105W, AR3155W, AR3305W, AR3355SP, AR3355W, AR4038IX432,



Artikelnummer	900046893
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist Teil der Smart-UPS On-Line-Reihe, die einen hochdichten Online-Stromschutz mit echter Doppelwandlung bietet. Diese 6000VA/6000W-Online-USV mit reiner Sinuswelle bietet eine skalierbare Laufzeit und minimiert den Wartungsaufwand. Die konvertierbare (Rack/Tower) 4 HE USV verfügt über eine eingebettete Netzwerkmanagement-Karte für netzwerkbasierte USV-Überwachung und -Verwaltung. Sie verfügt über einen zusätzlichen SmartSlot für die Konnektivität und PowerChute Network Shutdown-Unterstützung für ein sanftes, unbeaufsichtigtes Herunterfahren. Sie verfügt über einem festverdrahteten 3-Draht-Eingang, 6x IEC 320 C13, 4x IEC 60320 C19 Ausgänge und 2x IEC Überbrückungskabel. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Abmessungen: 719 mm (Tiefe) x 174 mm (Höhe) x 432 mm (Breite), 60 kg. Ideal für Server, Sprach-/Datennetzwerke, medizinische Labors und leichte industrielle Anwendungen. Sie entspricht den Normen CE, CE-Zeichen, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM und VDE. Entwickelt für IT-Fachleute oder Netzwerkadministratoren, bietet sie ein breites Eingangsspannungsfenster, eine enge Ausgangsspannungsregelung, Frequenzregelung, einen internen Bypass und Korrektur des Eingangsleistungsfaktors. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.

- **LCD-Grafikbildschirm**
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
- **10/100 BaseT-Verbindung**
Schließen Sie das Gerät mit einer 10- oder 100 BaseT-Verbindung an das Netzwerk an.
- **Grüner Betriebsmodus**
Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.
- **Benachrichtigung bei Batterieausfall**
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
- **Kombigerät Rack/Tower**
Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	6000 Watt
Steckertyp	Hardwire 3-Wire (1PH + N + G)
Software - Typ	APC PowerChute Business Edition
Leistung (VA)	6000 VA
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x seriell - RJ-45, 1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45, 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Anzahl Anschlüsse	13
UPS-Technologie	Online
Farbe	Schwarz
Laufzeit (bis zu)	1.5 min bei Volllast, 8.1 min bei halbe Beladung
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Höhe (Rack-Einheiten)	4
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

