

NEC XP-A175U-B PROJECTOR LASER

Digital-Projektor LCD

Artikelnummer 900089418

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

NEC XP-A175U-B PROJECTOR LASER Digital-Projektor LCD

Produktbeschreibung:

Der Projektor Sharp A Series A175U bietet Präsentationsfunktionen mit einer maximalen Helligkeit von 16.000 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 3.000.000:1 und sorgt so auch in hell beleuchteten Umgebungen für lebendige Bilder. Dieser 3LCD-Projektor unterstützt eine native Auflösung von 1920 x 1200 und kann Bilder auf bis zu 4096 x 2160 skalieren, wodurch er sich für hochauflösende Präsentationen und Multimedia-Inhalte eignet. Mit Funktionen wie Bild-in-Bild, Edge Blending und geometrischer Korrektur passt sich dieser Projektor an unterschiedliche Betrachtungsumgebungen an und verbessert das Benutzererlebnis.

Die fortschrittliche Laserlampe des Projektors wurde auf Zuverlässigkeit ausgelegt und bietet eine Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden, sodass weniger Zeit für Wartungsarbeiten aufgewendet werden muss und mehr Zeit für wichtige Präsentationen bleibt. Das Gerät ist mit Anschlussmöglichkeiten wie mehreren HDMI-Eingängen, USB-Schnittstellen und Netzwerkfunktionen ausgestattet, sodass es sich nahtlos in verschiedene Setups integrieren lässt. Mit seiner Eignung für den Betrieb in einem breiten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich sowie seiner HDR10-Kompatibilität ist der Sharp A175U eine zuverlässige Wahl für Profis, die bei ihren Präsentationen Wert auf Qualität und Leistung legen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

3-LCD-Projektor

3D-fähig

Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

Netzwerk

Ethernet

Farbe

Schwarz

Projektor

Helligkeit

16000 lm

Kontrastverhältnis

3000000:1

Sichtbare Bildfläche

152 cm - 1270 cm

Projektionsdistanz

0.68 m - 80.77 m

Auflösung

WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)

Natives Seitenverhältnis

16:10

Max. Bildwiederholungsrate (V x H)

120 Hz x 153 kHz

Lampentyp

Laser

Lampenlebensdauer

Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus

Steuerungen und Einstellungen

Eingang wählen, Keystone-Korrektur

Besonderheiten

12-Bit-Farbverarbeitung, AMX Beacon, Cinema Quality Picture (CQP) Processing, Crestron RoomView, DICOM-Simulationsmodus, 3D Reform-Technologie, Direct Power Off, Edge Blending, Free Tilt, Geometric Correction, High Dynamic Range (HDR), HDR10-kompatibel, Hollywood Quality Video (HQV), LAN-Steuerung, Korrektur der Wandfarbe, NaViSet Administrator 2, Bild in Bild, Side-by-Side, PJlink, Hochformat, Farbkonvertierung von Rec.2020 nach Rec.709, Stapelungsfunktion, integriertes Testmuster, Timer-Funktion, RS-232 Steuerung, ECO-Planer, Intelligent Power Management, 24/7-Betrieb, Modus für große Höhen, Objektivspeicher, Light Source Adjustment, Manuelle Wandfarbkorrektur, Optionales Benutzerlogo

Objektiv

Typ

Ohne Objektiv

Keystone-Korrekturrichtung

Horizontal, vertikal

Vertikale Keystone-Korrektur

-30 / +30

Horizontale Keystone-Korrektur

-40 / +40

Videoeingang

Videoschnittstellen

HDMI, HDBaseT

Video-Modi

1080/50i, 1080/60i, 1080/24p, 1080/25p, 1080/30p, 1080/50p, 1080/60p, 720/60p, 720/50p

LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle

Verdrahtetes LAN

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A

1 x HDBaseT Eingang - RJ-45

1 x HDBaseT-Ausgang - RJ-45

1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig

1 x Netzwerk - RJ-45

1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm

1 x 3G-SDI-Eingang

1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A

1 x Eingang Fernbedienung - mini-phone stereo 3.5 mm

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Fernbedienung, Stromkabel

Sicherheitsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Kennzeichnung

CE/EAC, ERP, IP5X, IP6X, RoHS, TUV Rheinland Certified TUEV Type Approved

Stromversorgung

Spannungsquelle

AC

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

990 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

2 Watt

Maße und Gewicht

Breite

59,9 cm

Tiefe

49 cm

Höhe

23,8 cm

Gewicht

28,7 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 3 Jahre/10.000 Stunden

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

Geräuschentwicklung

43 dB

Schallemission (Sparmodus)

37 dB

Produkteigenschaften

Projektormerkmale	Geometric Correction, Edge Blending, Light Source Adjustment, Hochformat, Direct Power Off, 24/7-Betrieb, Bild in Bild, Optionales Benutzerlogo, Timer-Funktion, Side-by-Side, HDR10-kompatibel, Manuelle Wandfarbkorrektur, High Dynamic Range (HDR), ECO-Planer, Cinema Quality Picture (CQP) Processing, 12-Bit-Farbverarbeitung, NaViSet Administrator 2, Crestron RoomView, Integriertes Testmuster, DICOM-Simulationsmodus, RS-232 Steuerung, Free Tilt, Stapelungsfunktion, LAN-Steuerung, Objektivspeicher, AMX Beacon, PJlink, Intelligent Power Management, Korrektur der Wandfarbe, Farbkonvertierung von Rec.2020 nach Rec., Modus für große Höhen, 3D Reform-Technologie, Hollywood Quality Video (HQV)
Video-Modi	1080/60i, 1080/25p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/50i, 1080/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/24p
Projektor - Klasse	Digitalprojektor
Projektor - Typ	3-LCD-Projektor
Lampentyp	Laser
Max. vertikale Bildwiederholrate	120 Hz
Projektor - Native Auflösung	1920 x 1200
Leistungsaufnahme im Betrieb	990 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2 Watt
Farbe	Schwarz
Helligkeit	16000 lm
Details über Lampenlebensdauer eines Beamers - Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus
Min. Leinwandentfernung	0,68 m
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Max. Leinwandentfernung	80,77 m

Weitere Bilder

