

Icy Dock ToughArmor 8 Bay M.2 NVMe SSD PCIe 4.0 Mobile Rack Enclosure for External 5.25"

Artikelnummer	999857964
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Icy Dock ToughArmor 8 Bay M.2 NVMe SSD PCIe 4.0 Mobile Rack Enclosure for External 5.25"

Produktbeschreibung:

Mit dem neuen ToughArmor MB873MP-B V2 wird ein robuster 8 x M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD-Wechselrahmen vorgestellt, der speziell für den Einbau in einen optischen 5,25 Zoll Einbauschacht entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Gehäuse bietet eine außergewöhnliche Performance, unterstützt blitzschnelle Datenübertragungsraten von bis zu 64 Gbps über die OCuLink (SFF-8612)-Schnittstelle und ist mit Tri-Mode-Hostkarten kompatibel. Er besteht aus einer robusten Vollmetallkonstruktion und verwendet herausnehmbare M.2 SSD-Einschübe, die den werkzeuglosen Ein- und Ausbau von Laufwerken für eine mühelose Wartung unterstützen. Darüber hinaus ist das MB873MP-B V2 mit zwei 40x20mm Lüftern auf der Rückseite ausgestattet, die die von der PCIe-4.0 Hochgeschwindigkeits-SSD erzeugte Wärme abführen und so für eine optimale Kühlleistung sorgen.

Um auf 8 x M.2 NVMe Solid-State-Laufwerke in einem PCIe 16x- oder 8x-Steckplatz zugreifen zu können, muss Ihr Motherboard oder Ihre Add-on-Karte den PCIe-Bifurcation-Modus unterstützen.

Dieser Modus ermöglicht die Zuweisung von PCIe-Lanes in einer bestimmten Konfiguration, wie z. B. x4, x4, x4, x4 für einen PCIe 16x-Steckplatz oder x4, x4 für einen PCIe 8x-Steckplatz.

- Supports 8 x PCIe M.2 NVMe SSDs of all lengths
- 30mm (2230), 42mm (2242), 60mm (2260), 80mm (2280), and 110mm (22110)
- Installs into 1 x standard external 5.25" optical drive bay
- Uses 8 x OCuLink (SFF-8612) to connect, pin-out

defined by SFF-9402 Rev 1.1

- Supports PCIe 4.0 specifications with transfer rates up to 64Gbps per drive bay

- Powers 8 x M.2 SSDs through 2 x 15 - pin SATA power connectors

- Rugged, full-metal enclosure meets flammability requirements

- Equipped with high-performance dual 40 x 20mm cooling fans

- Removable drive tray with tool-less drive installation for easy drive maintenance

- Huge heatsink trays with thermal pads included dispersing heat from the drive

- Anti-Vibration Technology - Creates a safe environment for SSDs

- Active Power Technology - Saves power by shutting off the enclosure when no drive is installed

- EMI Grounding protects SSDs from electrical damage

- Drive ID plugs are included to keep track of your drives

- Eagle-hook tray latch securely holds the drive tray inside the enclosure

- Supports SATA power cables with locking latch design

- 2 x SATA 15pin power cables are included

- Industry-leading 5 years limited warranty with exceptional customer support

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Gehäuse für Speicherlaufwerke

Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor

M.2

Produktmaterial

Metall

Farbe

Schwarz

Besonderheiten

Kühlergebläse, 2 x 4 cm

Massenspeicher-Controller

Schnittstelle

PCIe 4.0

Prozessor

Keine CPU

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

8 x PCIe 4.0 x4 - M.2 Card

Verbindungen

8 x PCIe 4.0 x4 - OCuLink (SFF-8612)

Kompatibles Schaltfeld

1 x extern 5.25" (13,3 cm)

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

LED-Anzeige, robust

Kennzeichnung

RoHS, REACH

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite

14,6 cm

Tiefe
16,86 cm
Höhe
4,13 cm
Gewicht
1,136 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1,147 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 65% RH (non-condensing)

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Gewicht	1,136 kg
Farbe	Schwarz
Prozessor - Typ	Keine CPU
Stromversorgungsgerät - Typ	Keine(r)
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

