

Telegärtner MPP24-HS K - Patch Panel - CAT 6a - STP - RJ-45 X 24 - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19")

Artikelnummer	995316234
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Telegärtner Karl Gärtner MPP24-HS K Patch Panel RJ-45 X 24 Schwarz 1U 48,3 cm 19" K Cat.6A geschirmt 24x RJ45 schwarz

Produktbeschreibung:

Gestalten Sie Ihr Netzwerk einfach und übersichtlich mit dem dem Kupfer Patch Panel der Serie MPP. Alle Kabel können platzsparend und effektiv gemanaged werden. Die Portnummerierung gewährleistet Übersichtlichkeit. Die Abschirmhaube lässt sich einfach öffnen, dank einfachem Handling spart das anschlussfreundliche Patch Panel Zeit und Nerven. Egal ob privates oder kleines Firmennetzwerk. Verschiedene Ausführungen von 12, 16 oder 24 Anschlüssen bieten immer die passende Lösung alle sind auf einer gemeinsamen Leiterplatte angebracht und gewährleisten übertragungstechnische Eigenschaften der Kategorie 6A (ISO/IEC) nach ISO/IEC 11801 DIN EN 50173-1.

Leistungsmerkmale:

19" / 1U

Einschubgehäuse 1 HE mit 12, 16 oder 24 RJ45-Anschlussbuchsen auf einer gemeinsamen Leiterplatte, 360° Schirmkontaktierung durch Klemmschellen direkt auf der Leiterplatte, ohne zusätzliches Verdrillen des Abschirmgeflechts (geschirmte Ausführung), Anschluss der Adern über LSA-Plus-Schneidklemmen mit farbiger Kennzeichnung

gemäß TIA 568 A und B,
Anschlussfreundlich
bei Einhaltung der aufgedrillten Strecke bei den
Anschlussdrähten auf max.
13 mm,
Ausreichender Abstand zwischen Anschlussklemme
und Schirmkontaktstelle auf der Leiterplatte,
reduziert die Möglichkeit eines Kurzschlusses
zwischen Schirmgeflecht und Anschlussdrähten,
Cat.6A (ISO/IEC)-,
Class EA (ISO/IEC) 500 & Cat.6A-Ausführungen mit
Kontaktüberbiegeschutz: >750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern,
Frontplatte
bedruckt mit Nummern der Anschlussbuchsen,
Gehäuse
aus Stahlblech,
lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz pulverbeschichtet,
Abschirmhaube aus rostfreiem Stahl,
Kabelzugentlastung
durch beiliegende Kabelbinder ohne Schrauben und
Spezialwerkzeuge,
Leiterplatte horizontal,
Potentialanschluss
über eine beiliegende PE-Leitung,
Werkzeuglose
Befestigung der Abschirmhaube (geschirmte Ausführung)

Brandschutzklasse:

Nicht relevant

Brennendes Abtropfen: Nicht
relevant

Rauchentwicklung: Nicht relevant

Säureentwicklung:

Nicht relevant

Ausführung: 24 x RJ45 geschirmt

Farbe:

schwarz

Kurzbezeichnung: MPP24-HS K Cat.6A (ISO/IEC)

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Patch Panel - CAT 6a

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Breite

48,3 cm

Tiefe

11 cm

Höhe

4,4 cm

Farbe

Schwarz

Ausschlussklausel für Bildfarbe

Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen

Verkabelung & Schaltung

Portanzahl

24 Ports

Terminierungsart

LSA+

Technologie

STP-Kabel

Geleisteter Anschluss

24 x RJ-45 weiblich

Verschiedenes

Rack-Größe

48,3 cm (19")

Kennzeichnung

IEC 60603-7, RoHS, UL 94 V-0

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-40 °C

Max. Betriebstemperatur

70 °C

Produkteigenschaften

Zubehörkategorie	Patch-Panels, Anschlüsse und Komponenten
Produkttyp	Patch Panel
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Farbe	Schwarz
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

