StarTech.com HDMI über IP Extender Set mit Videowall Unterstützung 1080p Cat5 oder Cat6 Ethernet Übertragungssystem Video- Audio- Infrarot- und serielle Erweiterung bis zu 100 m TAA-konform



Artikelnummer 994887902

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Dieses HDMI-over-IP-Extender-Set überträgt Videos über Ihr lokales Netzwerk (LAN) und Cat5- oder Cat6-Netzwerkkabel an Remote-Standorte. Durch die Kombination dieses Kits mit [%product id=\"ST12MHDLAN2R\" text=\"Zusätzliche Empfänger\"%] (separat erhältlich) und einem Ethernet-Switch (separat erhältlich) können Sie eine HDMI-Quelle an mehrere Standorte übertragen und Videowände mit mehreren Remote-Monitoren und -Empfängern am selben Standort erstellen.

Sie können auch mehrere Sender im selben Netzwerk verwenden, um verschiedene Videoquellen zu übertragen oder den Sender in bis zu 100 m Entfernung per Point-to-Point-Einrichtung direkt mit einem Empfänger zu verbinden. Die Fernsteuerung serieller Geräte wird durch die RS-232-Erweiterung unterstützt.

Auflösungen von bis zu 1080p, mit Audio

Mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1080p (1920 x 1080 bei 60 Hz) unterstützt der Sender auch digitale und analoge Audiosignale an den Empfänger und analoge Audiosignale vom Empfänger an den Sender.

Mobile Steuerung über kostenlose App

Das Kit umfasst eine benutzerfreundliche Online-App zur Verwaltung Ihrer IP-Videoübertragung.

Die App ist auf iOS für iPhone oder iPad, auf Android für Smartphones oder Tablets und über den Google Chrome Browser für Desktop-Computer verfügbar.

Problemloser Einbau

Das HDMI-Sender-/Empfängerkit enthält optionale Regalmontageteile. Es verwendet Cat5e- oder Cat6-Kabel und ist mit vorhandener Netzwerkinfrastruktur kompatibel, wodurch die Kosten für das Verlegen proprietärer Kabel wegfallen.

Das Modell ST12MHDLAN2K wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Produkteigenschaften

Statusanzeiger Status, Stromversorgung, Link OK

KVM Maximal unterstützte

Video-Auflösung

1920 x 1080

Netzwerk - Typ Video-, Audio-, Infrarot- und serielle E

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

- Schnittstellen

Bereitgestellte Schnittstelle 2 x RS-232 (Ausgang) - RJ-11, 2 x IrDA (Eingang) - mini jack, 2 x RS-232 (Eingang) - RJ-11, 1 x HDMI (Eingang) - HDMI Typ A, 19-poli, 1 x HDMI (Ausgang) - HDMI Typ A, 19-poli, 2 x Audio

(Eingang) - mini jack, 2 x IrDA (Ausgang) - mini jack, 2 x Audio (Ausgang) - mini jack

Netzwerk - Formfaktor Extern Farbe Schwarz Leistungsaufnahme im 10 Watt

Betrieb

Farbkategorie

Schwarz

Netzwerk -Kabelgebunden

Anschlusstechnik

KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung 80 g 60 Hz

Weitere Bilder







