

M-CAB CAT8.1 YELLOW 15M PATCH CORD Netzwerk CAT 8 SFTP 15 m low-smoke zero-halogen

Artikelnummer	999663846
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

M-CAB CAT8.1 YELLOW 15M PATCH CORD Netzwerk CAT 8 SFTP 15 m low-smoke zero-halogen

Produktbeschreibung:

15 m RJ-45 Gerade Männlich RJ-45 Gerade Männlich Cat 8.1 S/FTP (S-STP) 40000 Mbit/s Power over Ethernet (PoE) Gelb Die Cat 8.1 LAN-Kabel sind perfekt für den Einsatz in schnellen Netzwerken und zum Verbinden von Router, Switch, Server, Patchpanel und vielem mehr. Um die volle Kapazität auszunutzen, sollten auch die anderen Komponenten im Netzwerk für derartige Geschwindigkeiten ausgelegt sein. Im gemeinsamen Zusammenspiel mit der EFB-Elektronik Datendose und dem EFB-Elektronik Patchpanel können Sie die optimale Leistung des Netzkabels Cat 8 ausschöpfen. Cat 8.1 Patchkabel sind ideal für Switch-to-Switch-Kommunikation in Rechenzentren und Serverräumen. Auch in der professionellen Netzwerk- und Medientechnik kommen die superschnellen Cat 8 Netzkabel zur Verwendung. Bei Cat 8 Netzkabeln umhüllt eine Folie jedes verdrehte Adernpaar, um ein Übersprechen praktisch zu eliminieren und höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten zu ermöglichen. Der halogenfreie Außenmantel des LAN-Kabels bietet zusätzliche Sicherheit. In der Version Cat 8.1 hat das Kabel einen hochwertigen, geschirmten RJ45 Stecker mit vergoldeten Kontakten. Durch seinen Knick- und Klinkenschutz ist eine hohe Anzahl an Steckzyklen möglich. Cat 8 Netzkabel unterstützen die Power-over-Ethernet (PoE)-Technologie für die Übertragung von Strom und Daten über ein einziges Kabel. Durch den Wegfall oder die Verringerung des Bedarfs an Stromkabeln können Cat 8 Patchkabel in vollen Serverräumen also viel Platz sparen. Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzworkkabels

Patch-Kabel - CAT 8.1

Technologie

S/FTP, PiMF

Verdrahtungsschema

T568B

Kabelmantelmateriale

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

26/7

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Beschichteter Stecker

Gold

Leistungsmerkmale

Geschirmt, halogenfrei, geformt, verseilt, Knickschutzmanschette, 40 Gigabit Ethernet, Steckerbelegung 1:1, PoE-fähig, Kupferleiter, Längenaufdruck

Länge

15 m

Durchmesser

6.2 mm

Farbe

Gelb

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

TIA/EIA-568-B, IP20 - bis zu 2000 MHz

Weitere Bilder

