

# Ubiquiti UniFi - NVR + Kamera(s) - verkabelt (LAN 10/100) - 1 x 1 TB - 4 Kamera(s) - CMOS

**Artikelnummer** 900081436

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Ubiquiti Network Video Recorder Instant Kit

Produktbeschreibung:

UNVR-Instant: Integrierter 6-Port PoE-Switch HDMI ViewPort-Ausgang für direktes Monitoring Unterstützung für bis zu 6x 4K Kameras (bzw. 8x 2K oder 15x HD) 1x 3.5" HDD-Slot Quad-Core Prozessor ARM Cortex-A55 @ 1,7 GHz & 4 GB RAM Kompakte Bauform & Desktop-Design mit Wand- und DIN-Schienenmontage PoE Gesamtbudget von 40 W, max. 15,4 W pro Port Geringe Leistungsaufnahme (ca. 9 W) Lokale Speicherung & kein Lizenzzwang (kein zusätzlicher Software-Lizenzbedarf) NDAA-konform und gängige Zertifizierungen (CE, FCC, IC) UVC-G5-Turret Ultra: 2K (4MP) Videoauflösung Ultraweiter Betrachtungswinkel (102,4°) 30 m (98 ft) IR-Nachtsicht AI-Ereignis-Erkennung Audioaufzeichnung mit integriertem Mikrofon Anschluss und Stromversorgung über PoE Wetterfest (für den Außeneinsatz) Kompaktes UniFi Protect NVR-Kit, enthält 1x UniFi Protect NVR Instant mit 4x G5 Turret Ultra-Kameras und 1x 1 TB HDD und bietet eine Komplettlösung für eine schnelle und mühelose Einrichtung. Technische Details:

Allgemein

System

NVR + Kamera(s) - verkabelt

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Funktionen

LED-Betriebsanzeige

Packungsinhalt

NVR, 4 Eyeball-Kameras, Befestigungskit

Enthaltene Kabel

Netzwerkkabel - RJ-45 - RJ-45 - 30 m - 4 Stck.

Netzwerkkabel - 1 Stck.

Lokalisierung

Vereinigte Staaten

Festplatte

Installierte Anzahl

1

Kapazität

1 TB

Schnittstelle

Serial ATA

Kameras

Menge

4 Kameras

Kameratyp

Innen/außen

Sensor

CMOS - 10.6 mm (1/2.4") - 2688 x 1512 (4 Megapixel)

Sichtfeld

110.4° (H), 54.9° (V), 120.6° (D)

Nachtsichtfähigkeit

Ja

Infrarrotabstand

30 m

Spannung

DC 37 - 57 V

Leistungsaufnahme

4 Watt

Mindestbetriebstemperatur

-30 °C

Maximale Betriebstemperatur

50 °C

Betriebsfeuchtigkeit

0 - 90% (nicht kondensierend)

Kompatible Standards

IP66, IK04

Verbindungen

Videoeingangsanschlüsse

RJ-45 x 7

Videoausgangsanschlüsse

HDMI x 1

Netzwerkanschluss

10/100/1000Base-T

Abmessungen und Gewicht

Details

NVR: 22 cm x 22 cm x 4,7 cm - 1,04 kg

Eyeball-Kamera: 9 cm x 9 cm x 7,12 cm - 330 g

## Weitere Bilder

