

# Zebra DT Printer ZQ630 Plus\_ English fonts BT 4.x Lined platen 0.75\_ core Group E Etiketten-/Labeldrucker

<b>Artikelnummer</b>	999522220
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Zebra DT Printer ZQ630 Plus\_ English fonts BT 4.x Lined platen 0.75\_ core Group E Etiketten-/Labeldrucker

Produktbeschreibung:

Optimieren Sie Produktivität, Abläufe und Kundenservice mit den mobilen Druckern der ZQ600 Plus-Serie. Ob in Produktions- oder Lagerhallen, Einzelhandelsgeschäften, Gesundheitseinrichtungen oder unterwegs im Transport- und Logistiksektor, Ihre Mitarbeiter können Etiketten, Tags und Belege direkt vor Ort drucken. Die ZQ600 Plus-Serie baut auf der beliebten QLn-Plattform von Zebra auf und macht sie noch besser: mit einem innovativen Design und modernster Technologie wie RFID\*, die in Bezug auf Produktivität, Benutzerfreundlichkeit und Verwaltbarkeit neue Maßstäbe setzen. Die Drucker sind als 51-mm-, 76-mm- und 102-mm-Modell, darunter eine Version für das Gesundheitswesen, erhältlich und bieten eine Vielzahl von Funktionen, die Ihrem Team einen Wettbewerbsvorteil verschaffen – selbst während der längsten Schichten. Ein großes Farbdisplay, erstklassige patentierte Akkutechnologie für Energie während der ganzen Schicht, die neuesten WLAN- und Bluetooth-Verbindungen sowie eine Schnellaktivierungsfunktion helfen Ihren Mitarbeitern, überall produktiver zu sein. Die ZQ600 Plus-Serie wird von unserer leistungsstarken, auf Link-OS basierenden Print DNA-Suite mit Anwendungen, Dienstprogrammen und Entwicklertools unterstützt, die für eine bessere Performance, einfache Fernverwaltbarkeit und unkomplizierte Integration unserer Drucker sorgt. Zudem maximieren unsere optionalen Zebra OneCare-Services die Verfügbarkeit und Produktivität der ZQ600 Plus-Serie durch beispiellosen Support. \*Nur beim ZQ630 Plus RFID-Modell verfügbar

Technische Details:

Allgemein  
Druckertyp

Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 115 mm/Sek - max. Geschwindigkeit

Eingebaute Geräte

Status-LCD

Anschlusstechnik

Kabellos

Schnittstelle

USB 2.0, RS232C, Bluetooth 4.2 LE

Max. Auflösung (S/W)

203 dpi

Druckersprache

ZPL, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x

Schriftarten

CG Triumvirate Bold Condensed, englische Schriftarten

Funktionen

Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor Etikett vorhanden

Enthaltene Schriftarten

25 x Bitmap | 1 x skalierbar

Barcodes

Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS

Druckermerkmale

XML-fähiges Drucken

Prozessor

Prozessor

400 MHz

RAM

RAM Installiert (Max.)

256 MB

Flash-Speicher

Flash-Speicher

512 MB

Medienhandhabung

Medientyp

Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie, RFID-Etiketten, Beschriftungsetiketten, gestanzte Etiketten, Blackmark-Etiketten, Abstand

Max. Mediengröße

Rolle (11,2 cm)

Minimale Mediengröße (Angepasst)

51 mm x 12.7 mm

Max. Mediengröße (angepasst)

112 mm x 813 mm

Mediengrößen

Rolle (5,1 - 11,2 cm)

Max. Druckbreite

104 mm

Max. Drucklänge

813 mm

Zulässige Medienstärke

0.05842 mm - 0.1524 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser

66 mm

Rollenkerndurchmesser

19 mm, 34.9 mm

Vorlageneinzug für Medien

1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen

1 x USB - Mini-USB, Typ B | 1 x RS-232C

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Gürtelklammer, Schulterriemen

Leistungsmerkmale

Wasserfest, staubfest, integrierter NFC-Chip

Kennzeichnung

CSA, TUV, EN 60950, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, IP54, MFI, VCCI Class B, IEEE 802.11r

Batterie

Typ

Lithium-Ionen

Enthalten

1

Kapazität

6600 mAh

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Link-OS

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-20 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite

16,51 cm

Tiefe

18,67 cm

Höhe

8,25 cm

Gewicht

1,1 kg

## Produkteigenschaften

<b>Druckausgabety</b>	Monochrom
<b>Büromaschine - Typ</b>	Drucker
<b>Medientyp</b>	Etiketten ohne Abziehfolie, Beschriftungsetiketten, RFID-Etiketten, Schwarze Markierungs etiketten, Quittungspapier, Gestanzte Etiketten, Lücke
<b>Drucker - Anschlusstechnik</b>	Kabellos, Kabelgebunden
<b>Batterie - Technologie</b>	Lithium-Ionen
<b>Druckersprache</b>	Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x, ZPL, EPL
<b>Scanner - Typ</b>	Keine(r)
<b>Software - Typ</b>	Link-OS
<b>Service und Support - Typ</b>	1 Jahr Garantie
<b>max. Auflösung s/w</b>	203 dpi
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Mediengrößen</b>	Rolle (5,1 - 11,2 cm)
<b>Batterie - Installierte Anzahl</b>	1
<b>Gewicht</b>	1,1 kg
<b>Drucker - Typ</b>	Etikettendrucker
<b>Büromaschine - Drucktechnologie</b>	Thermodirekt

## Weitere Bilder

