

BWARE EIZO FlexScan Mit FlexStand LED-Monitor Curved 86,4 cm

Artikelnummer	900202617
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Zustand: BWARE - Verpackung geöffnet - gebraucht - mit Zubehör

EIZO FlexScan Mit FlexStand LED-Monitor Curved 86,4 cm 34" 34.1" sichtbar 3440 x 1440 UWQHD IPS 300 cd/m² 1000:1 5 ms
2xHDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher weiß

Produktbeschreibung:

- Energieeffizienzklasse: F • 86,7 cm (34.1 Zoll), 3.440 x 1.440 (Ultra Wide QHD, 21:9) • IPS-Panel, entspiegelt, 60 Hz, 5 ms • 1x DP, 2x HDMI, 1x USB-C • Neigbar, höhenverstellbar, Webcam, VESA 100 x 100 mm

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung

86,4 cm (34")

Sichtbare Bildfläche

86,7 cm (34.1")

Geschwungener Bildschirm

Ja

Integrierte Peripheriegeräte

Mikrofon, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub

USB-Spannungsversorgung

94 Watt

Bildschirmtyp

IPS

Seitenverhältnis

21:9

Native Auflösung

UWQHD 3440 x 1440

Pixelpitch

0.233 mm

Ppi

109

Helligkeit

300 cd/m²

Kontrast

1000:1
Farbunterstützung
16,8 Millionen Farben
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate
29.5 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31 - 89.5 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen
Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten
Bild für Bild, HDCP, Auto EcoView, DICOM-kalibriert, flimmerfreie Technologie, Movie Mode, Zero Bright Pixels, Low Blue Light-Technologie, Paper-Modus
Farbe
Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
81,95 cm x 23,28 cm x 41,45 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht
12,1 kg
Integrierte Webcam
Sensorauflösung
5 Megapixel
Leistungsmerkmale
Kompatibel mit Windows Hello
Audioeingang
Typ
Mikrofon
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
4 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort (HDCP) ; 2 x HDMI (HDCP) ; USB-C 3.2 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt Mode (bis zu 94 W) ; USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) ; 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) ; USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W) ; LAN (RJ-45) ; Kopfhörer
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel
-5/+35
Schwenkwinkel
90
Höheneinstellung
195 mm
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang
Connector cover

Enthaltene Kabel

1 x USB-C Kabel - 2 m | 1 x DisplayPort-Kabel - 2 m | 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 2 m

Lebensdauer der Beleuchtung

30,000 Stunden

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, EPA, VCCI Class B, RCM, CAN ICES-3 Class B, HDCP 1.3, HDCP 2.3, UKCA, TCO Certified 9.0, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte

Flimmerfrei-Technologie

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch)

23 Watt

Stromverbrauch (max.)

222 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.4 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software

EIZO Screen InStyle

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 81,95 cm - Tiefe: 23,28 cm - Höhe: 41,45 cm - Gewicht: 12,1 kg | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81,95 cm - Tiefe: 23,28 cm - Höhe: 60,95 cm - Gewicht: 12,1 kg | Ohne Fuß - Breite: 81,95 cm - Tiefe: 10,31 cm - Höhe: 38,5 cm - Gewicht: 9,2 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Zero bright sub-pixels guarantee - 6 years from the date of purchase

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80% RH (non-condensing)