

Planet Unmanaged Fast Ethernet 10/100 Vollduplex Power over PoE Rack-Einbau 1U 8-Port 10/100TX 802.3at + 2-Port Desktop Switch 120 watts



Artikelnummer 999947482

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Der PLANET FSD-1008HP wurde für die effiziente Verwaltung Ihres Netzwerks entwickelt und bietet Funktionen, die auf moderne Konnektivitätsanforderungen zugeschnitten sind. Mit PoE+-Unterstützung bietet er bis zu 30 W pro Port und ein Gesamtleistungsbudget von 120 W, was die nahtlose Integration von Geräten mit Stromanschluss wie IP-Kameras und Access Points ermöglicht. Der Switch funktioniert auch unter wechselnden Umgebungsbedingungen und hält Temperaturen von 0 °C bis 50 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 5 % bis 95 % stand, was eine zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Umgebungen gewährleistet. Dieser Switch ist für den vielseitigen Einsatz konzipiert und verfügt über 10 Ports, darunter 8 PoE+- und 2 Uplink-Ports, die eine unkomplizierte Netzwerkerweiterung ermöglichen. Das lüfterlose Design sorgt für einen leisen Betrieb, während das Metallgehäuse die Haltbarkeit erhöht. Erhöhte Sicherheit wird durch Kurzschlusschutz und ESD-Schutz mit 4 kV für Kontaktentladung und 6 kV für Luftspaltentladung erreicht, wodurch er für anspruchsvolle Umgebungen geeignet ist. Der PLANET FSD-1008HP ist eine wertvolle Ergänzung für jede Netzwerkinfrastruktur und bietet robuste Leistung sowie Energieeffizienz durch Energy-Efficient Ethernet (EEE)-Standards.

• Effizientes Energiemanagement

Der PLANET FSD-1008HP bietet eine PoE-Leistungsabgabe von 30 W pro Port und unterstützt insgesamt 120 W. Damit ist er ideal für die Stromversorgung von Geräten wie IP-Kameras und Wireless Access Points.

• Robuste Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse

Dieser Switch ist für den Betrieb unter verschiedensten Bedingungen ausgelegt: Betriebstemperaturen von 0 °C bis 50 °C und ein Lagerbereich von -10 °C bis 70 °C gewährleisten die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Umgebungen.

• Vielseitige Konnektivitätsoptionen

Mit 10 Ports, darunter 8 PoE+-Ports und 2 Uplink-Ports, ermöglicht dieser Switch eine flexible Netzwerkarchitektur und eine einfache Skalierbarkeit, um verschiedene Netzwerkanforderungen zu erfüllen.

• Verbesserte Sicherheitsfunktionen

Der Switch verfügt über einen Kurzschlusschutz und einen ESD-Schutz von bis zu 6 kV Luftspaltentladung und bietet somit zuverlässige Sicherheitsmaßnahmen für empfindliche elektronische Geräte.

• Geräuscharmes und langlebiges Design

Das lüfterlose Design minimiert die Lärmbelastigung, während das robuste Metallgehäuse die Langlebigkeit erhöht, so dass er sich sowohl für den Einsatz im Büro als auch in der Industrie eignet.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Switch
Statusanzeiger	Link/Aktivität, PoE, Stromversorgung
Farbkategorie	Blau
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Gewicht	1,23 kg
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Anz. Anschlüsse	10
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Untertyp	Fast Ethernet
Leistungsaufnahme im Betrieb	120 Watt
Leistung	Durchsatz (64-Byte Paketgröße): 4.16 Mpp, Switching Fabric-Bandbreite: 5,6 Gbit/s
Ports - Typ	10/100 (PoE+)
Ports (zweite) - Typ	10/100 (Uplink)
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	8 x 100Base-TX RJ-45 PoE - 30 W, 2 x 100Base-TX RJ-45 Uplink

Weitere Bilder

