

DIGITUS HDMI KVM IP Extender Set 4K/60Hz CAT 6 200 m

Artikelnummer	900051419
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Das DIGITUS Extender-Set bietet eine zuverlässige Lösung für die Verlängerung von Multimedia-Signalen in hoher Qualität. Mit USB 2.0- und HDMI-Schnittstellen ermöglicht dieses Kit eine nahtlose Verbindung für verschiedene Geräte und unterstützt Auflösungen von bis zu 4096 x 2160 bei einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Die mitgelieferten Strom- und USB-Kabel haben eine großzügige Länge von 1,5 m bzw. 1,2 m und gewährleisten so Flexibilität bei der Positionierung Ihrer Geräte.

Dieser Extender wurde unter Berücksichtigung der Umweltbeständigkeit entwickelt und kann bei Temperaturen von -20 °C bis 60 °C betrieben werden. Das robuste Design umfasst Funktionen wie Überspannungsschutz, Kurzschlusschutz und einen ESD-Schutz für den sicheren Betrieb in verschiedenen Umgebungen. Dieses DIGITUS Extender-Set ist sowohl für den gewerblichen als auch für den privaten Gebrauch ideal geeignet und unterstützt bis zu 253 Empfänger und eine maximale Übertragungsentfernung von 200 m, wodurch es sich für verschiedene Netzwerkanwendungen eignet.

- **Robuste Anschlussmöglichkeiten**

Ausgestattet mit mehreren Schnittstellentypen, darunter USB 2.0 und HDMI, ermöglicht dieses Extender-Set verschiedene Anschlüsse für Tastaturen, Mäuse und Touch-Displays.

- **Unterstützung hoher Videoauflösungen**

Bietet eine außergewöhnliche Videoqualität mit einer maximal unterstützten Auflösung von 4096 x 2160 und sorgt so für klare Bilder bei allen Anwendungen.

- **Großer Betriebsbereich**

Kann Signale über Entfernungen von bis zu 200 m übertragen und erweitert so Ihre Einrichtung, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

- **Integrierte Sicherheitsfunktionen**

Umfasst Überspannungs- und Kurzschlusschutz, wodurch die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihrer Konfiguration erhöht wird.

- **Hochleistungsfähige Datenübertragung**

Bietet eine Datenübertragungsrate von 1 Gbit/s und gewährleistet so eine effiziente Kommunikation zwischen den Geräten für einen reibungslosen Betrieb.

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Status
Netzwerk - Datenübertragungsrate	1 Gbps
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Netzwerk (Receiver) - RJ-45 weiblich, 1 x HDMI-Ausgang (Receiver) - HDMI Typ A, 1 x micro-USB (Transmitter), 1 x micro-USB (Receiver), 2 x USB-Tastatur / USB-Maus / USB-Touchd, 1 x HDMI-Eingang (Transmitter) - HDMI Ty, 1 x Netzwerk (Transmitter) - RJ-45 weibl, 1 x USB 2.0 (Transmitter) - Type A
Farbe	Schwarz
Netzwerk - Typ	KVM-/Audio-/USB-Extender
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz
Netzwerk - Formfaktor	Extern
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	4096 x 2160

Weitere Bilder

