

# Netgear 300 Series Plus Switch Multi-Gigabit managed 5 x 100/1000/2.5G Desktop wandmontierbar

<b>Artikelnummer</b>	999882268
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Netgear 300 Series Plus Switch Multi-Gigabit managed 5 x 100/1000/2.5G Desktop wandmontierbar

Produktbeschreibung:

NETGEAR MS305E. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching  
RJ-45 Ethernet Ports-Typ: 2.5G Ethernet (100/1000/2500),  
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 5.  
Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen,  
Routing-/Switching-Kapazität: 40 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1p,  
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz,  
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC input Spannung: 12 V.

Wandmontage

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 8 Anschlüsse - managed

Gehäusetyp

Desktop, wandmontierbar

Untertyp

2.5 Gigabit Ethernet

Ports

5 x 100/1000/2.5G

Leistung

Packet-Puffergröße: 1 MB

Bandbreite: 25 Gbit/s

Kapazität

VLAN-Unterstützung: 64

Multicast-Gruppen: 256

Größe der MAC-Adresstabelle

4000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

12.288 Byte

Leistungsmerkmale

Metallgehäuse, SOHO, QoS, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, DoS, ohne Lüfter, Loop-Erkennung, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, WRR, Anschluss-basiertes VLAN, Link Aggregation, Anschluss-Bündelung, DHCP-Client, ToS, SPQ, Passwortschutz  
Produktzertifizierungen  
IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ad (LACP)  
Statusanzeiger  
Link/Aktivität/Geschwindigkeit, Stromversorgung, System  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  
Externer Netzadapter  
Erforderliche Netzspannung  
12 V  
Erforderlicher elektrischer Strom  
1.5 A  
Leistungsaufnahme im Betrieb  
5.6 Watt  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  
Netzteil, GummifüÙe  
MTBF  
4,273,003 Stunden  
Produktzertifizierungen  
FCC Part 15 Class B, UKCA Class A, FCC Part 15 A, ISED Class A, VCCI Class A, RCM, KC, BSMI  
Lokalisierung  
Europa, Großbritannien  
MaÙe und Gewicht  
Breite  
15,8 cm  
Tiefe  
10,1 cm  
Höhe  
2,7 cm  
Gewicht  
540 g  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - 5 Jahre  
Technischer Support - 90 Tage  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
40 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
95% RH  
Min. Lagertemperatur  
-20 °C  
Max. Lagertemperatur  
70 °C

## Produkteigenschaften

<b>Untertyp</b>	2.5 Gigabit Ethernet
<b>Netzwerk - Typ</b>	Switch
<b>Kapazität - Kapazität</b>	Multicast-Gruppen: 256, VLAN-Unterstützung: 64
<b>Leistung</b>	Bandbreite: 25 Gbit/s, Packet-Puffergröße: 1 MB
<b>Service und Support - Typ</b>	5 Jahre Garantie
<b>Statusanzeiger</b>	Stromversorgung, System, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Desktop, Wandmontierbar
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	5,6 Watt
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Gewicht</b>	540 g
<b>Größe der MAC-Adresstabelle</b>	4000 Einträge
<b>Anz. Anschlüsse</b>	8
<b>Ports - Typ</b>	100/1000/2.5G

## Weitere Bilder

