

equip Cat.6a S/FTP 2.0m 2m Cat6a S-STP Orange Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 6a PIMF SFTP 2 m RJ-45 low-smoke zero-halogen IEC

Artikelnummer 991423389

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

equip Cat.6a S/FTP 2.0m 2m Cat6a S-STP Orange Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 6a PIMF SFTP 2 m RJ-45 low-smoke zero-halogen IEC

Produktbeschreibung:

AWG 26/7 Querschnitt500 MHz performance BandwidthVerseilte VollkupferlitzeFolien- und schild reduziert EMI / RFI-StörungenVergoldete Anschlu?sse fu?r hohe ÜbertragungsqualitätVergossener Knickschutz mit ZugentlastungRoHS-Norm konformRaucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH)3P Verified and UL ListedCompliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173AWG 26/7 Querschnitt500 MHz performance BandwidthVerseilte VollkupferlitzeFolien- und schild reduziert EMI / RFI-StörungenVergoldete Anschlu?sse fu?r hohe ÜbertragungsqualitätVergossener Knickschutz mit ZugentlastungRoHS-Norm konformRaucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH)3P Verified and UL ListedCompliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173Das Equip Cat.6A Platinum S/FTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden Materialien und ist vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern, speziell für 10G-Anwendungen.

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie

SFTP-Kabel

Abschirmungsmaterial

Folie und Ummantelung

Kabelmantelmateriale
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, verseilt
Länge
2 m
Farbe
Orange
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 332-1, UL, cUL, ETL, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2, 3P - bis zu 500 MHz

Produkteigenschaften

Farbe Orange
Farbkategorie Orange

Weitere Bilder

