

Eaton Tripp Lite series 5-Port Unmanaged Industrial Gigabit Ethernet Switch - 10/100/1000 Mbps, Ruggedized, -40° to 75°C, EIP QoS, DIN/Wall Mount - Switch - unmanaged - 5 x 10/100/1000 - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar - TAA-konfo



Artikelnummer	900097080
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Eaton 5-Port Unmanaged Industrial Gigabit Ethernet Switch 10/100/1000 Mbps Ruggedized Wandhalterung

Produktbeschreibung:

Der nicht verwaltete industrielle Gigabit-Ethernet-Switch der Serie 5 von Eaton Tripp Lite bietet Leistung für anspruchsvolle Umgebungen. Dieser Switch kann bei extremen Temperaturen von -40 °C bis 75 °C betrieben werden und ist so konzipiert, dass er auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässige Verbindungen gewährleistet. Mit fünf 10/100/1000 Base-T-Ports und Unterstützung für Jumbo-Frames von bis zu 9000 Byte erfüllt er verschiedene Netzwerkanforderungen und sorgt für nahtlose Datenübertragungen. Dieser Switch ist mit einem Metallgehäuse ausgestattet und daher besonders robust. Er kann auf einer DIN-Schiene oder an der Wand montiert werden und ist somit vielseitig einsetzbar. Funktionen wie Auto-Negotiation, Flusskontrolle und Quality of Service (QoS) tragen zur Optimierung des Netzwerkverkehrs bei. Darüber hinaus verfügt der Switch über Statusanzeigen für Stromversorgung, Senden, Empfangen und LAN, sodass Benutzer über die Leistung des Switches informiert sind.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusetyp

An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar

Ports

5 x 10/100/1000

Leistung

Switching-Kapazität: 1 Gbps

Größe der MAC-Adresstabelle

2.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

9000 Byte

Leistungsmerkmale

Metallgehäuse, Mac Address Auto-Learning, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, Auto-Negotiation, robust, QoS

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Statusanzeiger

Stromversorgung, LAN, Übertragen, Empfangen

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

5 x 10/100/1000 Base-T RJ-45

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

DC 12 - 48 V

Leistungsaufnahme im Betrieb

3 Watt

Verschiedenes

Farbe

Schwarz

Zubehör im Lieferumfang

DIN-Schienenclip, Wandhalterungen

Produktzertifizierungen

RoHS, REACH, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, FCC (USA)

TAA-kompatibel

Ja

Maße und Gewicht

Breite

2,2 cm

Tiefe

7,3 cm

Höhe

10,9 cm

Gewicht

190 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

12,8 cm

Transporttiefe

23,7 cm

Transporthöhe

6,2 cm

Transportgewicht

310 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-40 °C

Max. Betriebstemperatur

75 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur

-40 °C

Max. Lagertemperatur

85 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

P/N: DIN24240DC, DIN24480DC, DIN500AC, DIN850AC, N001-050-BK, N002-010-BK, N002-015-GY, N002-025-BK, N002-050-BK,
N200-025-BK, N200-050-BK

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor	An DIN-Schiene montierbar, Wandmontierbar
Netzwerk - Typ	Switch
Leistungsaufnahme im Betrieb	3 Watt
Größe der MAC-Adresstabelle	2.000 Einträge
Statusanzeiger	Stromversorgung, Empfangen, LAN, Übertragen
Gewicht	190 g
Farbe	Schwarz
Leistung	Switching-Kapazität: 1 Gbps
Ports - Typ	10/100/1000
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	5 x 10/100/1000 Base-T RJ-45
Anz. Anschlüsse	5

Weitere Bilder

