

Biostar MB B760 S1700 mATX Intel

Artikelnummer 999565808

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Biostar MB B760 S1700 mATX Intel

Produktbeschreibung:

Biostar B760MX2-E D4 - 6.0 - Motherboard - micro ATX - LGA1700 Sockel - B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - Wi-Fi 6E - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - micro ATX

Chipsatz

Intel B760

Prozessorsockel

LGA1700 Sockel

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

Celeron, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, Pentium (unterstützt 12. / 13. und 14. Generation Intel Core / Pentium / Celeron)

Unterstützter RAM

Max. Größe

64 GB

Technologie

DDR4

Bustakt

4400 MHz (O.C.), 1866 MHz, 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.)

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC

Besonderheiten

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Audio

Typ

HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High-Definition-Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8125B
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
2 x DIMM 288-polig
1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Key M Steckplatz)
1 x PCIe 4.0 x16 (x16-Modus)
1 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
RAID-Merkmale
Intel Rapid Storage Technology
Schnittstellen
1 x PS/2-Tastatur
1 x VGA
1 x HDMI
2 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
2 x Antenne
3 x Audio - Mini-Klinkenstecker
1 x DVI
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
4 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Besonderheiten
BIOS-Funktionen
UEFI BIOS
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Lüftersteuerung, Systemspannung
Hardwarefeatures
HDCP-kompatibel, Windows 10 compatible, kompatibel mit Windows 11, Super Durable Solid Caps, 2.5Guard, BIO-FLASHER, A.I
FAN, Debug LED, Biostar Smart Update
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand, Wi-Fi-Antennen-Zubehör, 1 x M.2 Anker
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen
BullGuard Internet Security (90 Tage Testversion), Treiber & Dienstprogramme
Breite
23,6 cm
Tiefe
20,8 cm

Produkteigenschaften

Max. unterstützte Anzahl	1
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x PCIe 4.0 x16 (x16-Modus), 1 x CPU, 1 x PCIe 3.0 x1, 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Key M, 2 x DIMM 288-polig
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	4400 MHz (O.C.), 1866 MHz, 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz, 3600 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 2933 MHz
Chipsatz	Intel B760
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2
RAM-Steckplätze	2 DIMM-Steckplätze
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 8-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Max. unterstützte Größe	64 GB
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x USB 2.0, 1 x DVI, 1 x PS/2-Tastatur, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x HDMI, 2 x Antenne, 3 x Audio - Mini-Klinkenstecker, 1 x VGA, 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Hauptplatine - Formfaktor	Micro ATX
Audioausgang - Typ	Soundkarte
Leistungsmerkmale	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8125B
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 2.5 Gigabit Ethernet
Speicher	Serial ATA-600, M.2-Socket
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Se
Unterstützte RAM-Technologie	DDR4 SDRAM
Prozessorsockel	LGA1700 Sockel
Interne Schnittstellen	1 x Audio - Stiftleiste, 4 x USB 2.0 - Stiftleiste, 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
Hauptplatine - Formfaktor	Micro ATX

Weitere Bilder

