

PATCHBOX .one 30RU Cat 6A STP 1.8 m Gelb Netzwerk CAT 6a 1,8 m

Artikelnummer 999913607

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

PATCHBOX .one 30RU Cat 6A STP 1.8 m Gelb Netzwerk CAT 6a 1,8 m

Produktbeschreibung:

Das Komplettsystem fürs Kabelmanagement

Die patchbox.one hält dein Rack langfristig ordentlich, effizient und zukunftssicher – mit flexiblen, einziehbaren Cat.6a-Kabeln.

Nie wieder Kabelsalat

24 sauber verstaute Kabel sorgen für Ordnung im Rack, verbessern die Luftzirkulation und reduzieren Fehlerquellen.

50 % mehr nutzbarer Rackplatz

Nutze bis zu 50% mehr Platz von deinem Rack, indem du konventionelle Rangierpanele mit unserem platzsparenden Patchcatch oder Patchcatch Solo ersetzt.

10x schneller installieren & warten

Kabel auf Wunschlänge ausziehen und direkt loslegen – kein Messen, kein Kabelbinder, keine Zeitverschwendungen.

Top-Speed & PoE++ ready

Unsere Cat.6a-Kabel erfüllen ISO/IEC 11801 Class Ea und unterstützen PoE (STP) sowie PoE++ (UTP).

Einfaches Farbsystem fürs Rack

Wähle aus 8 Farben für dein visuelles Patch-Management.

Perfekt für große Racks

Die 1,8 m langen Kabel sind ideal für 30HE-Schränke mit hoher Dichte.

Modularer Aufbau, jederzeit anpassbar

Kassetten lassen sich schnell tauschen oder versetzen – ganz ohne Umbau.

Verlässlich über Jahre hinweg

Inklusive 10-Jahres-Garantie auf das System und alle Kabel – für maximale Betriebssicherheit.

Technische Details:

Allgemein

Produktyp

Kabeleinzugssystem - CAT 6a

Packungsinhalt

24 Patchkabel (1,8 m), 24 PATCHBOX STP Kassetten, PATCHBOX-Rahmen, 6 Patchcatch, 2 x /dev/mount Käfigmuttern

Produktmaterial

Pulverbeschichteter Stahl, Polyoxymethylen (POM)

Verkabelung & Schaltung

Technologie

STP-Kabel

Merkmale

Kabelfarbe gelb, 36 AWG, vergoldete Kontakte

Normen

IEEE 802.3af

Geleisteter Anschluss

48 x RJ-45 männlich

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Mit Schuh, Knickschutz, verdrillt

Kennzeichnung

ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568 Category 6A

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

79,9 cm

Transporttiefe

58,7 cm

Transporthöhe

5,5 cm

Transportgewicht

8,56 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 10 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-20 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Bilder

