

ASRock B760M-ITX/D4 WIFI B760

Artikelnummer	999563717
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ASRock B760M-ITX/D4 WIFI B760

Produktbeschreibung:

Asrock B760M-ITX/D4 WiFi. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsocket: LGA 1700, Kompatible Prozessoren:

Intel® Core™ i3,

Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9.

Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 64 GB,

Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Ethernet Schnittstellen

Typ: Gigabit Ethernet,

LAN-Controller: Realtek RTL8111H, Top WLAN-Standard:

Wi-Fi 6E (802.11ax).

Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: mini ITX,

Motherboard Chipsatz Familie: Intel

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - Mini-ITX

Chipsatz

Intel B760

Prozessorsocket

LGA1700-Sockel

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

(unterstützt Intel Core der 13. und 12. Generation)

Unterstützter RAM

Max. Größe

64 GB

Technologie

DDR4
Bustakt
5333 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, unterstützte ECC-Module in ECC-Modus ausgeführt

Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High-Definition-Audio

LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen
Bluetooth, Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU | 2 x DIMM 288-polig | 1 x PCIe 4.0 x16 | 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) | 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlusstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 | PCIe 4.0 -anschlusstellen: 1 x M.2 Schnittstellen
2 x Antenne | 1 x HDMI | 1 x DisplayPort | 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 | 2 x USB 3.2 Gen 1 | 2 x USB 2.0 | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) | 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker | 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker | 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker

Interne Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste | 4 x USB 2.0 - Stiftleiste | 1 x Audio - Stiftleiste

Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig

Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures
ASRock Instant Flash, ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, 6 Layer PCB, Dr.MOS MOSFET, ASRock EZ Mode, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, 5+1+1 Phase Power Design, verstärkte PCIe-Slots, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB), 50 A Leistungsstufe

Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 M.2-Schraube, IO-Abschirmung, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas

Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel

Software inbegriffen
ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN

Kennzeichnung
RoHS, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, FCC Part 15 Subpart B

Breite
17 cm
Tiefe
17 cm

Produkteigenschaften

RAM-Steckplätze 2 DIMM-Steckplätze

Weitere Bilder

