

ASRock H610M-HDV/M.2 R2.0 Skt 1700 mATX 64 GB Silber Schwarz Grau

Artikelnummer	999778260
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ASRock H610M-HDV/M.2 R2.0 Skt 1700 mATX 64 GB Silber Schwarz Grau

Produktbeschreibung:

Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher /
 Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ:
 DDR4-RAM · Formfaktor (Details): Micro-ATX · Mainboard-Chipsatz:
 Intel® H610 · Prozessor /
 Marke: Intel · Prozessor / Model: unterstützt Intel Core /
 Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation
 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): PS/2,Audio-Line-in,Audio-Line-out,Mikrofon
 (3.5 mm Klinke),USB 3.2 Gen 1,USB 2.0,HDMI®,VGA,DisplayPort,Gigabit-LAN
 (1 Gbit/s) · Schnittstellen: DDR4: 2 x · Schnittstellen:
 PCIe x1: 1 x · Schnittstellen: PCIe x16 4.0: 1
 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen:
 USB 2.0: 4 x · Schnittstellen: USB 3.2: 2 x ·
 Sockel (PC): Intel® 1700 · Takt-Frequenz: 3200
 MHz · Weitere technische Daten: **Unterstützte**
RAM-Integritätsprüfung: Non-ECC,
 ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)

Technische Details:

Allgemein
 Produkttyp
 Motherboard - micro ATX
 Chipsatz
 Intel H610
 Prozessorsockel
 LGA1700-Sockel
 Max. Anz. Prozessoren
 1
 Kompatible Prozessoren
 (unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)
 Unterstützter RAM
 Max. Größe
 64 GB
 Technologie
 DDR4
 Bustakt

3200 MHz

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)

Registriert oder gepuffert

Ungepuffert

Besonderheiten

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0

Audio

Typ

HD Audio (8-Kanal)

Audio Codec

Realtek ALC897

Kompatibilität

High-Definition-Audio

LAN

Netzwerkcontroller

Realtek RTL8111HN

Netzwerkschnittstellen

Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x CPU | 2 x DIMM 288-polig | 1 x PCIe 4.0 x16 | 1 x PCIe 3.0 x1 | 1 x Ultra M.2 (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)

Speicherschnittstellen

SATA-600 -anschlusstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA | PCIe 3.0 -anschlusstellen: 1 x Ultra M.2

Schnittstellen

1 x PS/2-Tastatur/-maus | 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker | 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker | 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker | 2 x USB 3.2 Gen 1 | 4 x USB 2.0 | 1 x HDMI | 1 x VGA | 1 x DisplayPort | 1 x LAN (Gigabit Ethernet)

Interne Schnittstellen

1 x Audio - Stiftleiste | 2 x USB 2.0 - Stiftleiste | 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste | 1 x SPI - Stiftleiste

Stromanschlüsse

Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig

Besonderheiten

BIOS-Typ

AMI

BIOS-Funktionen

Mehrsprachiges BIOS, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, ACPI 6,0 Unterstützung

Hardwareüberwachung

Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Systemspannung, Erkennung Gehäuseöffnung, Lüftersteuerung, Erkennung der Lüfterdrehzahl

Sleep / Wake up

Wake-On-LAN (WOL)

Hardwarefeatures

ASRock Instant Flash, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE),

ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI,

ASRock My Favorites in UEFI, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, Premium Power Choke, Intel Turbo

Boost Max Technology 3.0, 6+1+1 Phase Power Design, Intel Hybrid Technology

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

1 M.2-Schraube, IO-Abschirmung

Enthaltene Kabel

2 x Serial ATA-Kabel

Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme, ASRock A-Tuning, Antivirus (Testversion), ASRock XFast LAN

Kennzeichnung

FCC, EuP Ready, ErP Ready

Breite

22 cm

Tiefe

19,3 cm

Produkteigenschaften

RAM-Steckplätze 2 DIMM-Steckplätze

Weitere Bilder

