

Brennenstuhl Profi Verteiler BSV 5-63A FI

Artikelnummer 999899302

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Brennenstuhl Profi Verteiler BSV 5-63A FI

Produktbeschreibung:

Stromverteiler für den ständigen Einsatz im Freien mit 2m ölbeständigem Gummi-Kabel (H07RN-F 5G16,0) und einem spritzwassergeschütztem Gehäuse aus Spezial-Gummimischung (beständig von -30°C bis +80°C) Gummi-Verteiler mit hoher Betriebssicherheit: FI- und LS-Schalter sind unter dem aufklappbarem Deckel geschützt - FI-Schutzschalter 30mA über alle Ausgänge - zertifizierte Sicherungsautomaten Gummi-Stromverteiler mit praktischem Tragegriff für den bequemen Transport und extrem hohen und rutschfesten Gummifüßen gegen bodenbedingte Verunreinigungen Extrem robuster Stromverteiler mit Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-2-1 und CEE-Steckdosen mit vernickelten Kontakten - gemacht für den harten Einsatz im Außenbereich Gummi-Stromverteiler IP44 mit selbstschließendem Deckel mit Schnellverschluss und robusten Scharnieren - inklusive Gurt zur Fixierung des Kabels Der Professional Gummi-Stromverteiler mit 2m Kabel eignet sich ideal für den rauen und ständigen Einsatz im Freien.

Der mobile Stromverteiler mit spritzwassergeschütztem Gehäuse ist temperaturbeständig von -30°C bis + 80°C und außerdem beständig gegen diverse Öle - Fette - Benzin und Säuren.

Zudem verfügt der Stromverteiler über folgende Eigenschaften:- Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G16,0- Stecker: CEE 400 V/63 A 5-polig/-pin- Steckdosen: 1xC EE 400V/32 A 5-polig/-pin (abgesichert) - 2xC EE 400V/16A 5-polig/-pin (einzeln abgesichert) - 6x Schutzkontakt 230V (paarweise abgesichert)- Sicherungselemente (FI- und LS-Schalter) unter

dem aufklappbaren Deckel sicher geschützt- Absicherung:
1x LS 400V/32A 3-polig/-pin - 2x LS 400V/16A 3-polig/-pin
- 3x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin - 1x FI 63 A 4-polig/-pin - 30 mA
Technische Details:

Allgemeines

Typ

Kabel

Kennzeichnung

VDE

Farbe

Schwarz

Technische Daten

Einsatzbereich

Strom / Netzteil

Kabellänge

2 m

Stecker-Pins

5-polig

Schutzklasse IP

IP44

Weitere Bilder

