

Yealink SIP-T88W Pro

Artikelnummer	900030374
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Yealink SIP-T88W Pro

Produktbeschreibung:

Das Yealink SIP-T88W Pro ist ein vielseitiges VoIP-Telefon, das für nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit entwickelt wurde. Es verfügt über ein 7-Zoll-Farb-LCD-Display, unterstützt mehrsprachige Benutzeroberflächen und bietet eine Reihe von Funktionen wie Multi-Touch-Funktionalität, einen neigbaren Bildschirm und einen Bildschirmschoner-Modus, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Das Gerät sorgt mit Optimal HD-Audio für klare Gespräche und verfügt über fortschrittliche Technologien wie die Yealink Noise Proof Technology und die Acoustic Shield Technology, die jeden Anruf klar und deutlich machen.

Das SIP-T88W Pro verfügt über ein robustes Design, ist mit 84 programmierbaren Tasten für den schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen ausgestattet und unterstützt verschiedene Netzwerkprotokolle für flexible Konnektivität. Das Telefon verfügt über Anrufaufzeichnung, Gegensprechanlage und Notfalltasten und eignet sich daher besonders für Unternehmensumgebungen. Zu den zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen gehören die Unterstützung von WPA3 und TLS 1.3, wodurch sichergestellt wird, dass sensible Informationen während der Kommunikation geschützt bleiben.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

VoIP-Telefon

Kompatible Plattformen

Broadsoft Broadworks, 3CX, Metaswitch, Asterisk

Schutz

Antimikrobielle Schutz

Telefonmerkmale

Betriebssystem

Android 13

Norm für schnurlose Telefone

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0

Wireless-Schnittstelle vorbereitet

Wi-Fi / Bluetooth

Anrufservices

Caller-ID, Halten, Rufumleitung, Anklopfen, Rufweiterleitung, Voice Mail, Anrufparkplatz/-abholung

Anruferkennungstyp

Rufnummernanzeige/Anklopffunktion

Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul

3

Position des Wählers

Telefon

Konferenzfähig

10-fach

Freisprecheinrichtung

Ja

Anz. programmierbare Tasten

84

Lautstärkeregelung

Ja

Anzeigen

Anzeige für wartende Nachrichten, Eingehender Anruf-Warteanzeiger, busy lamp field (BLF)

Zusätzliche Funktionen

Optima HD-Audio, Yealink Noise Proof Technology, Akustische Schutztechnologie, Intelligente Geräuschfilterung, Eintasten-Schnellwahl / Rückruf, Hotline, stumm, Do Not Disturb (DND), Notruf, Wahlwiederholung, Rückruf, Automatische Antwort, Bridged Line Appearance (BLA), anonymer Anruf, Anonyme Anrufablehnung, Intercom, Paging, Warteschleifenmusik, Anrufaufzeichnung, Sicherheitsverriegelungsanschluss, Tastensperre, Notruftaste, Energiesparmodus

IP-Telefonie

Hauptmerkmale

Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP, SIP v2, ICE

Voice Codecs

G.722, PCMU, G.711 μ , PCMA, G.711a, G.723.1, G.729, G.729a, G.729b, G.729A/B, G.726, iLBC

Servicequalität

IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Layer 3 TOS

IP-Adressenzuweisung

DHCP, statisch

Sicherheit

TLS 1.3, 256 Bit AES, IEEE 802.1X, WPA2, WPA3

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

Ja

Netzwerkprotokolle

RTCP-XR, VQ-RTCPXR, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069, IPv4, IPv6, STUN, SNTP, UDP, TCP, DNS SRV, DSCP, SRTP, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), CDP, DHCP, VLAN, GARP

Anz. Netzwerkanschlüsse

2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Kompatible Software

Yealink Device Management Platform(YMDP / YMCS), Unify Square Device Management Platform

Sprachfunktionen

Yealink Optima HD Sprachtechnologie, Dual-Tone-Multi-Frequency (DTMF), Acoustic Echo Cancellation (AEC), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Zero-sp-touch, AI noise cancellation

Netzwerkmerkmale

16 VoIP-Konten, IEEE 802.3af, Class 3 PoE, offenes VPN

Anzeige

Typ

LCD-Anzeige - Farbe

Anzeigestelle

Telefon

Diagonalabmessung

17,8 cm (7")

Bildschirmauflösung

1024 x 600 Pixel

Hintergrundbeleuchtet

Ja

Anzeigensprachen

Multilingual

Merkmale

Kapazitiver Touchscreen, Neigungsbildschirm, Multi-Touch, Bildschirmschoner, Dunkelmodus

Verschiedenes

Verbindungen

Headsetstecker / RJ-9
Handset-Stecker / RJ-9
USB / USB Typ A, 4-polig
2 x Netzwerk / RJ-45
USB / 24 pin USB-C
Hörgerät-kompatibel
Ja
Platzierung/Befestigung
Wandmontage / Aufstellbar
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Stromversorgung
Stromverbrauch
2.06 - 4.45 W (PSU), 2.79 - 5.37 W (PoE)
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
26,37 cm
Tiefe
18,88 cm
Höhe
23,99 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
29 cm
Transporttiefe
28,8 cm
Transporthöhe
10,4 cm

Produkteigenschaften

Farbunterstützung	Farbe
Telefon - Betriebssystem	Android 13
Bildschirmauflösung	1024 x 600 Pixel
Anzeige - Diagonale	7 Zoll
Telefon - Typ	VoIP-Telefon
Anzeige - Typ	LCD-Anzeige
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

