

Vertiv GXE USV 50 Ah Liebert GXE3-3000IRT2UXL. USV-Topologie: Doppelwandler Online Ausgangskapazität: 3 kVA Ausgangsleistung: 2700 W. AC- Steckertypen: C13-Koppler C19-Koppler Anzahl der AC-Ausgänge: 9 AC- Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie:



Artikelnummer	999877828
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Die Vertiv Liebert GXE USV ist eine erschwingliche, effiziente USV mit hohem Ausgangsleistungsfaktor (PF) von 0,9, die eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung für mehr angeschlossene Geräte ermöglicht. Diese USV mit Online-Doppelwandler und 3 kVA schützt Geräte vor vielen Störungen. Sie eignet sich ideal für kritische Anwendungen in den Bereichen Finanzen, Behörden und verarbeitende Industrie. Sie verfügt über flexible Rack-/Tower-Montageoptionen. Bis zu 4 zusätzliche externe Batterieschränke bieten eine skalierbare Laufzeit für Anwendungen, die bei Netzausfällen einen längeren Backup-Zeitraum benötigen. Die hohe Effizienz sowohl im Online- als auch im ECO-Betrieb (bis zu 95 % im ECO-Modus) dieser bereits sehr erschwinglichen USV sorgt für weitere Einsparungen bei Energie- und Betriebskosten. Eine optionale Netzwerk-Management-Karte erlaubt Fernverwaltung und Serverabschaltung. Mit ihrer längeren Laufzeit und mehreren Überwachungsoptionen eignet sich diese kompakte, erstklassige USV ideal zum Leistungsschutz der Stromversorgung für Geräte am Netzwerkrand oder an Remote-Standorten.

- **Effizientes Energiemanagement**

Die Liebert GXE3-3000IRT2UXL UPS bietet einen beeindruckenden Wirkungsgrad von 91 % im Online-Modus und 96 % im Eco-Modus und sorgt so für eine optimale Stromnutzung und reduzierte Energiekosten.

- **Zuverlässige Laufzeit**

Mit einer Laufzeit von bis zu 3,3 Minuten bei Volllast und 9,5 Minuten bei halber Last bietet diese USV eine kritische Kurzzeit-Batterieunterstützung, um wichtige Systeme bei Stromausfällen am Laufen zu halten.

- **Umfassender Schutz**

Ausgestattet mit Überspannungsschutz und einer Überspannungsenergie von 600 Joule schützt die Liebert GXE3-3000IRT2UXL Ihre Geräte vor Überspannungen und Spannungsspitzen und sichert so die Langlebigkeit Ihrer Investition.

- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**

Mit einer USB-Schnittstelle für die Fernverwaltung und mehreren Ausgangsanschlüssen, darunter 8 IEC 60320 C13 und 1 IEC 60320 C19, bietet diese USV flexible Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Geräten.

- **Optimiert für alle Umgebungen**

Die USV ist für den Betrieb in einem weiten Temperatur- (0 °C bis 40 °C) und Luftfeuchtigkeitsbereich (5 - 95 %, nicht kondensierend) ausgelegt und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen, ohne dabei Kompromisse bei der Effizienz einzugehen.

Weitere Bilder

