

Honeywell MS5145 Eclipse - Barcode-Scanner - Handgerät - 72 Linie/Sek. - decodiert - USB

Artikelnummer	991044318
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

HONEYWELL MS5145 Eclipse Barcode-Scanner Handgerät 72 Linie/Sek. decodiert USB

Produktbeschreibung:

Eigenschaften Trigger mit CodeGate mit PowerLinkkabel (vom Benutzer selbst austauschbar) OPOS kompatibles System unterstützt die gängigsten Schnittstellen, einschließlich USB. Leichte Programmierung über Windows-Oberfläche oder Barcodebenutzerspezifische Programmierungsmöglichkeiten des Barcodeinhalts. Geeignet für hochauflösende Barcodes. Der Metrologic MS5145-Eclipse ist ein einlinien Handlaserscanner.

Der Eclipse ist mit Metrologics patentierter CodeGate-Technologie ausgerüstet und bietet somit vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Die CodeGate-Technologie erlaubt dem Benutzer, den gewünschten Barcode leicht einzuscannen und die Datenübertragung mit einem einfachen Knopfdruck der CodeGate-Taste durchzuführen.

Diese Kombination prädestiniert Eclipse für den POS-Bereich, Menüscannen, Dokumentenerfassung und für Inventurtätigkeiten.

Der MS5145 Eclipse beinhaltet Metrologics modernste Scanner-Technologie und verfügt über einen größeren Leseabstand und ein breiteres Scan-Feld als ein typischer CCD-Scanner.

Je weiter der Scanner vom Barcode entfernt ist, desto breiter wird die Scan-Linie. Ausserdem vereinfachen die Laserstrahlimpulse das Einlesen von Barcodes und wenn der Scanner einen Barcode erfasst (CodeSens-Modus), schaltet der Laserstrahl automatisch in den Scan-Modus um und aktiviert die CodeGate Funktion, um hohe Lesegeschwindigkeiten und -genauigkeit zu bewerkstelligen. Die Standardausführung umfasst: ein PowerLinkkabel,

dass vom Benutzer selbst ausgetauscht werden kann,
Bits ' n ' Pieces® Software für Datenaufbereitung,
benutzerfreundliche Programmierung mit MetroSelect®
Barcodes oder MetroSet®2 (Windows-basierendes
Konfigurationshilfsprogramm). Dank seiner hohen
Auflösung ist der Eclipse ein idealer Scanner in Bereichen,
in denen sehr kleine Barcodes verwendet werden z.
B. in Juweliergeschäften zur Warenauspreisung.
Betriebsdaten Lichtquelle Sichtbare Laser Diode
(VLD) von 650 nm $\pm$ 5 nm Laserstärke <1.0 mW @
(Spitze) Tiefe des Scanfelds 0 mm - 140 mm für
0.33 mm (13 mil) Barcode Breite des Scanfeldes
Scanfeldes 49 mm @ Direktkontakt,
195 mm @ 140 mm Scangeschwindigkeit 72 Scanlinien
pro Sekunde Scanmuster Einzelne Scanlinien Mindest-Modulbreite
0.102 mm (4.0 mil) Dekodierfähigkeiten unterscheidet
automatisch zwischen allen Standardbarcodes, für
alle anderen Symbole wenden Sie sich bitte an Metrologic.
Systemschnittstellen PC-Tastaturschnittstelle,
RS232, Standalone-Tastatur, USB Druckkontrast
mindestens 35% Reflektionsdifferenz Anzahl gelesener
Zeichen Bis zu 80 Datenzeichen Drehen,
Kippen, Schwenken 42°, 68°, 52° Summer Funktion
7 Töne oder kein Ton Indikatoren (LED) Grün= Laser ein,
bereit zum Scannen, Rot= erkannt Mechanische Daten
Länge 169 mm Breite 63 mm (Kopf) 40 mm (Griff)
Höhe 35 mm (Kopf) 31 mm (Griff) Gewicht 97 g Konnektor
modularer 10-Pin-Stecker,
RJ45-Stecker Kabel Standard 1.5 m gerade, optional
2.7 m spiralenförmig Elektrische Daten Aufnahmespannung
5 VDC $\pm$ 0.25 V Leistung 675 mW Netzteil Klasse
2: 5.2 VoltDC @ 200 mA,
oder Klasse 2, 5.2 VDC @ 650 mA Betriebsstrom
135 mA @ 5 VoltDC Laserklasse IEC 60825-1: 1993+A1:
1997+A2: 2001 Klasse 1 EMV Klasse B : FCC Part 15,
ICES-003 Umgebung Betriebstemperatur 0°C bis 40°C
Lagertemperatur -40°C bis 60°C Luftfeuchtigkeit
5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit,
nicht kondensierend Fallhöhe mehrfache Stürze
aus 1,5 m Höhe auf Beton Lichtstärke bis zu 4842
lux Verschmutzung versiegelt gegen Einflüsse der
Luftverschmutzung (Staub) Belüftung nicht erforderlich
Technische Details:

Allgemein

Typ

Barcode-Scanner - Handgerät

Farbe

Schwarz

Barcode

Schnittstellen Typ

USB

Min. Strichcodesymbolbreite

4 mil

Scan-Elementtyp

Sichtbare Laser Diode

Wellenlänge der Lichtquelle

650 nm

Scanmodus
Single Pass
Scangeschwindigkeit
72 Linie/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz
17,8 cm
Skew (Grad)
52
Pitch (Grad)
68
Print Contrast Signal (PCS)
35%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, Telepen, Code 32, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Chinesische Post, Trioptic Code, EAN-UCC Composite, Code 93i
TTL Decoding
Decodiert
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Funktionen
CodeGate, CodeSense
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung
ICES-003, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, EN55022 Class B, FCC Part 15, RoHS, WEEE, OPOS, cULus
Software
Software inbegriffen
MetroSet2
Abmessungen und Gewicht
Breite
6,3 cm
Tiefe
16,9 cm
Höhe
5,1 cm
Gewicht
100 g
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1.5 m

Produkteigenschaften

TTL Decoding	Decodiert
Barcode - Schnittstelle	USB
Scanner - Formfaktor	Handgerät
Eingabegerät - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Stromversorgungsgerät - Typ	Netzteil
Farbe	Schwarz
Barcode - Funktionen	Mit Auslöser
Produkttyp	Barcode-Scanner
Farbkategorie	Schwarz
Wellenlänge der Lichtquelle	650 nm
Gewicht	97 g
Scanner - Typ	Barcode-Scanner

Weitere Bilder

