

ASRock 4x4 BOX-7735U/D5

Artikelnummer	999610259
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ASRock 4x4 BOX-7735U/D5

Produktbeschreibung:

ASRock Industrial 4X4 BOX-7735U/D5 - Barebone
- Embedded Box PC - 1 x Ryzen 7 7735U - RAM 0
GB - Radeon 680M - 1GbE - 2.5GbE - Bluetooth 5.2
- Wi-Fi 6E - WLAN: Bluetooth 5.2 - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Technische Details:

Allgemein

Typ

PC-Barebone

Formfaktor des Produktes

Embedded Box PC

Integrierte Sicherheit

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Prozessor / Chipsatz

CPU

AMD Ryzen 7 7735U

Max. Turbo-Taktfrequenz

4,75 GHz

Anz. der Kerne

8 Kerne

Prozessoranzahl

1

Max. Prozessoranzahl

1

Cache-Speicher

Installierte Größe

L3 - 16 MB

Cache pro Prozessor

16 MB

RAM

Installierte Anzahl

0 GB (installiert) / 64 GB (Max)

Technologie

DDR5 SDRAM

Formfaktor

SO DIMM 262-PIN

Steckplatz

2 (Gesamt) / 2 (frei)

Leistungsmerkmale

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur

Festplattenlaufwerk

Typ

Keine HDD

Massenspeicher-Controller

Typ

SATA

Controller Schnittstellentyp

SATA 6Gb/s

Anzahl Kanäle

1

Optischer Speicher

Typ

Kein optisches Laufwerk

Monitor

Monitortyp

Keiner.

Grafik-Controller

Grafikprozessor

AMD Radeon 680M

Anzahl der max. unterstützten Bildschirme

4

Audioausgang

Kompatibilität

High-Definition-Audio

Netzwerk

Ethernet-Ports

1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet

Ethernet-Controller

Realtek RTL8125BG, RTL8111FPV

Wireless LAN unterstützt

Ja

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit

Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)

Erweiterung/Konnektivität

Einschübe

1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)

Steckplatz

1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x4 / SATA - 2242/2260/2280 (für SSD)

Schnittstellen

1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1)

2 x DisplayPort 1.4a/USB4 (2 vorne)

1 x Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker (1 Front)

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten)

1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten)

1 x HDMI (1 hinten)

DisplayPort 1.4a (1 hinten)

2 x USB 2.0 (2 hinten)

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang
VESA-Montagesatz
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlossstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
Ja
Kennzeichnung
FCC, DisplayPort 1.4a
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
120 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
11,75 cm
Höhe
4,785 cm
Gewicht
1 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%

Weitere Bilder

