

Grandstream GWN7661 - Accesspoint - Indoor - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Unterputz

Artikelnummer	900095258
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream Accesspoint Indoor Wi-Fi 6 2,4 GHz 5 Unterputz

Produktbeschreibung:

- Der GWN7661 ist ein In-Wall 802.11ax Wi-Fi 6 Access Point, der drei Gigabit-Netzwerkports bietet, um IP-Telefone, Computer und ähnliche Geräte mit Ethernet zu versorgen und gleichzeitig einen Gigabit-Netzwerkport für einen Uplink bereitstellt mit PoE/PoE+.
 - 1,77 Gbit/s Wireless-Durchsatz und 4x Gigabit-Wireline-Ports
 - Dualband 2x2:2 MU-MIMO mit DL/UL OFDMA-Technologie
 - Unterstützt bis zu 500+ gleichzeitige Wi-Fi-Client-Geräte
 - Eigenstromanpassung bei automatischer Erkennung von PoE oder PoE+ • Erweiterte QoS zur Gewährleistung der Echtzeitleistung von Anwendungen mit geringer Latenz • Sicherer Start gegen Hacking und Sperrung kritischer Daten/Kontrolle über digitale Signaturen, einzigartiges Sicherheitszertifikat/zufälliges Standardkennwort pro Gerät • Der integrierte Controller verwaltet bis zu 50 lokale GWN-APs. GWN.Cloud bietet unbegrenztes AP-Management und GWN Manager bietet On-Premise-Software-AP-Management
- Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Breite
8,6 cm
Tiefe
13,5 cm
Höhe
3,85 cm
Gewicht
185 g
Netzwerk
Formfaktor

Unterputzmontage**Anschlusstechnik****Kabellos****Data Link Protocol**

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Frequenzband

2,4 GHz, 5 GHz

Max. Reichweite (außen)

100 m

Leistung

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 573.5 Mbps

Maximale Datenrate (5 GHz): 1201 Mbit/s

Leistungsmerkmale

2x2:2 MU-MIMO-Technologie, IPv6-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), mehrfacher SSID-Support, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Type of Service (ToS), sicheres Hochfahren, Deckenmontage möglich, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)

Verschlüsselungsalgorithmus

WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, TKIP, AES, WPA3

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3ax

Antenne**Antenne****Intern****Antennenzahl**

4

Erweiterung/Konnektivität**Schnittstellen**

3 x 1000Base-T - RJ-45

Verschiedenes**Kennzeichnung**

FCC, IC, RCM

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

PoE+**Umgebungsbedingungen****Min Betriebstemperatur**

-10 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 90% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Gewicht

185 g

Verschlüsselungsalgorithmus

AES, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3, TKIP, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WEP

Farbkategorie

Weiß

Netzwerk - Formfaktor

Unterputzmontage

Netzwerk - Typ

Accesspoint

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen

3 x 1000Base-T - RJ-45

Netzwerk - Anschlusstechnik

Kabellos

Weitere Bilder

