

TRENDnet PoE Injector 95W 2-Port Industrial 2.5G PoE-Injektor Power over Ethernet

Artikelnummer 999452377
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

TRENDnet PoE Injector 95W 2-Port Industrial 2.5G PoE-Injektor Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Trendnet TI-IG290. Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet - Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s - Netzstandard: IEEE 802.3
- IEEE 802.3ab - IEEE 802.3af - IEEE 802.3at -
IEEE 802.3bt - IEEE 802.3bz - IEEE 802.3u,....
Produktfarbe: Schwarz - Mittlere Betriebsdauer
zwischen Ausfällen (MTBF): 716685 h - Zertifizierung:
FCC IEC EN60950-1 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32
IEC 60068-2-6.

Ausgangsleistung: 96 W - Eingangsspannung: 52
? 56 - Stromverbrauch (max.): 95 W.
Breite: 81 mm - Tiefe: 30 mm - Höhe: 103 mm. Anzahl
enthaltener Produkte: 1 Stück(e) - Verpackungsinhalt: Wall
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Power Injector - DIN-Schienenmontage möglich

Power Over Ethernet (PoE)

PoE++ (IEEE 802.3bt)

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannungsbereich

Gleichstrom 52 - 56 V

Eingangsanschlüsse

2 x 4-poliger Anschlussblock

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

2 x RJ-45

Leistungskapazität

95 Watt

Überspannungsschutz

Ja

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x 1/2.5 Gigabit LAN - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Wandmontageklammer, DIN-Rail-Halterungen

MTBF

716,685 Stunden

Besonderheiten

Geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter, Metallgehäuse, Vollduplex-Unterstützung, Halbduplex-Support, Erdungspunkt, LED-Anzeiger, Überlastungsschutz, automatische Überwindung, 2 kV Überspannungsschutz, 8 kV ESD-Schutz (Luft), 6 kV ESD-Schutz (Kontakt), 180 W PoE Budget

Kennzeichnung

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, FCC, EN 60950-1, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, IP30

TAA-kompatibel

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-40 °C

Max. Betriebstemperatur

75 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 95 % (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite

3 cm

Tiefe

8,1 cm

Höhe

10,3 cm

Gewicht

170 g

Produkteigenschaften

Steckertyp	4-poliger Anschlussblock
Gestellte Leistung	95 Watt
Anzahl Stecker	2
Produkttyp	Power Injektor
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	2
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x 1/2.5 Gigabit LAN - RJ-45
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	DIN-Schienenmontage möglich

Weitere Bilder

