

Acer X1827 Beamer 4000 ANSI Lumen 4K UHD 240Hz 5ms 24/7 HDR LowInput Lag HDMI USB Digital-Projektor 4.000 Ansilumen VGA



Artikelnummer 999710094

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Acer X1827 Beamer 4000 ANSI Lumen 4K UHD 240Hz 5ms 24/7 HDR LowInput Lag HDMI USB Digital-Projektor 4.000 Ansilumen VGA

Produktbeschreibung:

Tragbar Standard Throw-Projektor WeißDLP 4000
ANSI Lumen5000 h2160p (3840x2160) 16:9 10000:1Anzahl
der Farben: 1,07 Milliarden FarbenFokus: AutoEingebaute
Lautsprecher 10 WAC 310 W4.000 Lumen HelligkeitGenießen
Sie kristallklare,
lebendige Bilder aus der Ferne bei Tageslicht
oder in mittleren bis großen Räumen mit bis zu
4.000 Lumen Helligkeit.4K-UHD-AuflösungTauchen
Sie ein in eine völlig neue Umgebung mit beeindruckenden
Details und nie dagewesener Farbgenauigkeit.
4K-UHD-Projektionen zeigen Details in 8,3 Millionen
Pixeln an – das ist eine viermal höhere Auflösung
als Full HD.HDR10-kompatibelDas höhere Kontrastverhältnis
und die erweiterte Farbpalette mit HDR10-Kompatibilität
sorgen für realistischere und natürlichere Bilder.
HDR ist eine Displaytechnologie, die durch skalare
Chipdecodierungs- und Chipzuordnungstechnologie
stärkere Schwarz-Weiß-Kontraste erzeugt.
So wird durch realistische Bilddarstellung ein
noch fesselnderes Erlebnis erzielt.Rund-um-die-Uhr-BetriebDieser
Projektor eignet sich für den Dauereinsatz und ist somit z.
B. ideal für öffentliche Anzeigen und Ausstellungen.Integrierte
LautsprecherDank der leistungsstarken,
integrierten Lautsprecher ist der Ton genauso
erstklassig wie die Bildqualität.Professionelle
ISFccc-KalibrierungHolen Sie das Beste aus dem
Projektorbild heraus – mit professioneller Kalibrierung
durch einen ISF-qualifizierten Techniker.1080P
Auflösung bei 240 Hz BildwiederholfrequenzAb jetzt
sehen Sie jedes Detail rasanter Sportarten,
Filme und Spiele in gestochen scharfem FHD mit
1080p und einer beeindruckenden 240 Hz-Framerate,

die für ein angenehm weiches Bild sorgt. Trapezkorrektur bei Verzerrungen. Mit der Trapezkorrektur wird es Ihnen leichter fallen, den richtigen Winkel für Ihre Präsentation zu finden, da sie horizontale und vertikale Verzerrungen korrigiert.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

DLP-Projektor

3D-fähig

Ja

Integrierte Peripheriegeräte

Lautsprecher

Projektor

Helligkeit

4000 ANSI-Lumen

Helligkeit (reduziert)

3200 ANSI-Lumen

Kontrastverhältnis

10000:1

Sichtbare Bildfläche

76 cm - 762 cm

Projektionsdistanz

1 m - 10 m

Projektionsdistanz-Verhältnis

1.5 - 1.66

Digitaler Zoomfaktor

2x

Auflösung

4K UHD - 3840 x 2160

Natives Seitenverhältnis

16:9

Farbunterstützung

1,07 Milliarden Farben (30-Bit)

Max. Bildwiederholungsrate (V x H)

240 Hz x 135 kHz

Lampentyp

240 Watt

Lampenlebensdauer

Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus ; Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ; Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus

Besonderheiten

DLP 3D Ready, Auto Vertical Keystone, EcoProtection Technologie, DynamicBlack-Technologie, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Fußball-Modus, Geringe Eingabeverzögerung, HDR10-kompatibel, Auto-Shutdown, 4 Corner Correction, Bildverschiebung

Objektiv

Blendenöffnung

F/1.98-2.02

Zoomtyp

Manuell

Zoomfaktor

1.1x

Keystone-Korrekturrichtung

Horizontal, vertikal

Vertikale Keystone-Korrektur

-30 / +30

Horizontale Keystone-Korrektur

-30 / +30

Videoeingang

TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Lautsprecher
Typ
Integriert
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI | 1 x VGA-Eingang | 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) | Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm | 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm | 1 x SPDIF-Ausgang | 1 x USB - Strom Typ A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Objektivabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
310 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Maße und Gewicht
Breite
31,3 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
11,37 cm
Gewicht
3,1 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% RH
Schallemission (Sparmodus)
26 dBA

- **Die Projektoren für den Tagungsraum**

Die Projektoren speziell für geschäftliche Meetings.

- **Gestochen scharfe Projektion**

Gestochen scharfe Bereitstellung von Daten. Das bis zu Full HD fähige Display projiziert Ihre Präsentation klar und originalgetreu.

- **Komfortable Projektion**

Das exklusive BlueLightShield von Acer sorgt mit einer Helligkeit von bis zu 4.500 Lumen für ein angenehm helles Bild.

- **Drahtlosprojektion**

Das Wechseln zwischen Geräten war noch nie so einfach– dank drahtloser Projektion.

- **Zeitsparende Projektion**

Sparen Sie Zeit mit der automatischen Trapezkorrektur, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Weitere Bilder

