

# Lenovo ThinkPad Quectel EM160R-GL 4G LTE-A Cat 16 M.2 WWAN Module for X1 Carbon Gen 12/P16v LENOVO 2

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Artikelnummer</b> | 999846399 |
| <b>Gewicht</b>       | 1kg       |
| <b>Länge</b>         | 1mm       |
| <b>Breite</b>        | 1mm       |
| <b>Höhe</b>          | 1mm       |



## Produktbeschreibung

Lenovo ThinkPad Quectel EM160R-GL 4G LTE-A Cat 16 M.2 WWAN Module for X1 Carbon Gen 12/P16v LENOVO 2

Produktbeschreibung:

LTE-A CAT16-Modul mit M.2-FormfaktorUnterstützt Qualcomm® IZat™ location-Technologie Gen8C Lite (GPS - GLONASS - BeiDou und Galileo)Weltweite LTE-A- und UMTS/HSPA+-AbdeckungUnterstützt die PCIe-Standardschnittstelle für PC/Laptop-Anwendungen und GNSS mit mehreren KonstellationenAbmessungen: 30 mm x 42 mm x 2,3 mmDas ThinkPad Quectel EM160R-GL 4G LTE-A Cat 16 M.2-Modul für mobiles Breitband für den X1 Carbon der 12.

Generation/P16v der 2. Generation ist ein LTE-Modul der erweiterten Kategorie 16.

Es verfügt über die 3GPP Release 14-Technologie und liefert so eine Downlink-Geschwindigkeit von 1,0 Gbit/s und Uplink-Spitzenübertragungsgeschwindigkeiten von 150 Mbit/s.

das Modul ist im M.2-Formfaktor konzipiert.

Technische Details:

Allgemein  
Gerätetyp  
Drahtloses Mobilfunkmodem  
Formfaktor  
Intern  
Integrierte Peripheriegeräte  
GNSS-Empfänger  
Modem  
Bus  
M.2 Card  
Anschlusstechnik  
Kabellos  
Zellprotokoll

FDD LTE, TDD LTE, WCDMA, LTE CAT16

Netzwerk

Leistungsmerkmale

eSIM-Support

Verschiedenes

Produktzertifizierungen

NCC, ANATEL, SRRC, NAL, CCC, FCC, IC, RCM, PTCRB, GCF, KC, JATE, TELEC, NBTC, IMDA, ICASA

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Windows 10, Windows 11

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Abmessungen und Gewicht

Breite

4,2 cm

Tiefe

3 cm

Höhe

0,23 cm

Gewicht

6.8 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

5,3 cm

Transporttiefe

14,4 cm

Transporthöhe

17,7 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-25 °C

Max. Betriebstemperatur

75 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95%

## Produkteigenschaften

**Modem - Typ** Drahtloses Mobilfunkmodem

**Service und Support - Typ** 1 Jahr Garantie

**Gewicht** 6,8 g

## Weitere Bilder

