

Axis C8110 NETWORK AUDIO BRIDGE

Artikelnummer	999429653
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Axis C8110 NETWORK AUDIO BRIDGE

Produktbeschreibung:

Aufgebaut auf offenen Standards, E/As für Tasten und Relais, Kombiniert analoge Audioanlagen mit Netzwerk-Audioanlagen, Leicht in andere Systeme integrierbar, Leichte Installation dank PoE
 Aufgebaut auf offenen Standards, E/As für Tasten und Relais, Kombiniert analoge Audioanlagen mit Netzwerk-Audioanlagen, Leicht in andere Systeme integrierbar, Leichte Installation dank PoE
 Die AXIS C8110 Network Audio Bridge ist eine intelligente Lösung basierend auf offenen Standards zum Verbinden und Kombinieren von analogen und digitalen Audioanlagen. Dank der integrierten AXIS Audio Manager Edge lassen sich Funktionen wie Zonenverwaltung und Inhaltsplanung in vorhandenen analogen Systemen nutzen. SIP-Unterstützung ermöglicht den Anschluss eines IP-Telefoniesystems für Durchsagen auf Analoglautsprechern. Mit dem analogen Audioeingang können Sie Ihre Wechselsprechanlage oder Musik-Streamingbox mühelos mit Netzwerklautsprechern von Axis integrieren.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Audio-Verlängerungskabel

Formfaktor

Extern

Integrierte Peripheriegeräte

512 MB RAM, 512 MB Flash, microSDXC Kartenlesegerät

Farbe

Schwarz, NCS S 9000-N

Lokalisierung

Argentinien, Australien, China, Japan, Brasilien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa

Netzwerk

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SFTP, SMTP

Leistungsmerkmale

Power Over Ethernet (PoE), IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, IPv4-Unterstützung, Management Information Base (MIB) II, HTTPS-Verschlüsselung, Passwortschutz, Digestauthentifizierung, Benutzerzugriffsprotokoll, zentralisiertes Zertifikatsmanagement
Produktzertifizierungen

IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, G.711, G.726

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45 weiblich | 1 x Digital I/O - 4-poliger Klemmenblock | 1 x Audioeingang - mini jack weiblich | 1 x Audio Line-out - RCA weiblich x 2

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehör

Haken- und Schlaufenverschluss, AXIS Camera Station Lizenzschlüssel, I/O-Steckverbinder, Netzstecker, AVHS-

Authentifizierungsschlüssel

Kennzeichnung

EN 61000-6-1, IEC 60529 IP20, EMC, EN 61000-6-2, FCC Part 15 B Class A, VCCI Class B, EAC, RCM, KN35, EN 55032 Class B, AS/NZS CISPR 32 Class B, KN32 Class B, CISPR 32 Class B, UL 62368-1, EN 55035, CISPR 35, ICES-3(B)/NMB-3(B)

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)

PoE Class 2

Stromversorgungsgerät

Externe Spannungsversorgung nicht enthalten

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

AXIS Audio Manager Edge

Abmessungen und Gewicht

Breite

12,8 cm

Tiefe

5,6 cm

Höhe

2,4 cm

Gewicht

107 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-20 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 85%

Produkteigenschaften

Software - Typ AXIS Audio Manager Edge

Weitere Bilder

