

# Axis Netzwerkkamera Fix Dome P3278-LVE 8MP Leistungsstarke Outdoor IP66/IK10 8 MP Dome-Kamera mit KI-Analytik. Hervorragende Bildqualität dank Forensic WDR Lightfinder 2.0 und Optimized IR.Varifokalobjektiv 4,4-14,6 mm P-Blende ferngesteuert



Artikelnummer 900030146

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

## Produktbeschreibung

Die AXIS P3278-LVE von Axis Communications ist für den zuverlässigen Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen ausgelegt und funktioniert bei Temperaturen von -40 °C bis 50 °C. Ausgestattet mit einem leistungsstarken optischen Sensor erfasst sie Bilder mit einer Auflösung von bis zu 3840 x 2160 und sorgt so sowohl bei Tag als auch bei Nacht für Klarheit und Detailgenauigkeit. Mit Funktionen wie OptimizedIR und Lightfinder 2.0-Technologie liefert diese Überwachungskamera auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine hohe Farbtreue und helle Bilder in anspruchsvollen Szenarien. Die Konnektivitätsoptionen sind vielseitig und unterstützen eine Reihe von Netzwerkprotokollen für die Integration in bestehende Systeme. Die Kamera verfügt über einen integrierten Flash-Speicher von 8 GB zur Speicherung wichtiger Aufnahmen. Ihre Konstruktion ist vandalismus- und wetterfest, für den Einsatz im Freien geeignet und widerstandsfähig gegen Beschädigungen durch Umwelteinflüsse. Mit mehreren Befestigungsoptionen, darunter Wand- und Deckenhalterungen, gewährleistet die AXIS P3278-LVE Flexibilität bei der Installation, um verschiedenen Überwachungsanforderungen gerecht zu werden.

- **Robuste Umweltverträglichkeit**

Diese Kamera funktioniert auch bei extremen Temperaturen von -40 °C bis 50 °C einwandfrei und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung unter wechselnden Wetterbedingungen.

- **Hochauflösende Bildgebung**

Die AXIS P3278-LVE nimmt digitale Videos mit einer Auflösung von bis zu 3840 x 2160 auf und liefert detaillierte und scharfe Bilder für die Überwachung.

- **Verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen**

Dank der Technologien Lightfinder 2.0 und OptimizedIR liefert diese Kamera auch bei schlechten Lichtverhältnissen hochwertige Farbbilder und gewährleistet so eine zuverlässige Überwachung.

- **Flexible Installationsmöglichkeiten**

Dank der Möglichkeit zur Wand- und Deckenmontage passt sich diese Kamera an verschiedene Installationsumgebungen an und sorgt so für eine optimale Abdeckung.

- **Umfassende Konnektivität**

Die Kamera unterstützt eine Vielzahl von Netzwerkprotokollen, darunter Ethernet und WLAN-Optionen, und lässt sich somit problemlos in bestehende Systeme integrieren.

## Produkteigenschaften

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>         | TLS 1.2, TLS 1.3                                   |
| <b>Software - Typ</b>                      | AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics |
| <b>RAM - Installierte Größe</b>            | 2 GB                                               |
| <b>Service und Support - Typ</b>           | 5 Jahre Garantie                                   |
| <b>Videoeingang - Anschlusstechnik</b>     | Kabelgebunden                                      |
| <b>Gewicht</b>                             | 850 g                                              |
| <b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>        | 5,5 Watt                                           |
| <b>Kameratyp</b>                           | Netzwerk-Überwachungskamera                        |
| <b>Farbkategorie</b>                       | Weiß                                               |
| <b>Farbe</b>                               | Weiß, NCS S 1002-B                                 |
| <b>Max. Digitalvideoauflösung</b>          | 3840 x 2160                                        |
| <b>Flash-Speicher - Installierte Größe</b> | 8 GB                                               |

## Weitere Bilder

