

Bluewalker PowerWalker VFI 3000 TG USV 2700 Watt VA 9 Ah RS-232 USB Ausgangsbuchsen: 5

Artikelnummer	991144675
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker VFI 3000 TG USV 2700 Watt VA 9 Ah RS-232 USB Ausgangsbuchsen: 5

Produktbeschreibung:

Produktbeschreibung Produktbeschreibung PowerWalker
VFI 3000 TG - USV - 2700 Watt - 3000 VA Gerätetyp
USV - extern Gewicht 22,2 kg Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V Leistungskapazität 2700 Watt /
3000 VA Eingangsanschlüsse 1 x Strom IEC 60320
C20 Ausgabeanschlusstellen 4 x Strom IEC 60320
C13 1 x Strom IEC 60320 C19 Batterie 9 Ah Anz.
Batterien 6 Betriebszeit (bis zu) 4.5 Min. Netzwerk RS-232,
USB Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 19 cm
x 39,9 cm x 32,8 cm .ccs-cc-inline { background-color:
#FFF;border-right: 1px solid #d8d8d8;border-bottom:
1px solid #d8d8d8;padding:16px;margin-top: 24px;
} .ccs-cc-inline-section-title { margin: 0 0 8px
0;display:block;border-bottom:1px solid #F0A40C
!important;font-size: 18px;padding: 0;font-weight:
700;font-family: 'Roboto Condensed',
sans-serif; } .product-tech-description { position: relative;
max-height: 350px; overflow: hidden; } .product-tech-description:after { content: ;
position: absolute; bottom: 0; height: 150px; width: 100%;
background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,0) 0%,
#fff 95%); } .hideTechDescriptionButtonTxt { display: none;
} #showTechDescription:checked ~ .product-tech-description
{ max-height: none;
} #showTechDescription:checked ~ .product-tech-description:after
{ display: none;
} #showTechDescription:checked ~ .showTechDescriptionButton
.showTechDescriptionButtonTxt { display: none;
} #showTechDescription:checked ~ .showTechDescriptionButton
.hideTechDescriptionButtonTxt { display: inline;
} Technische Daten Allgemein Gerätetyp USV - extern

Stromversorgungsgerät UPS-Technologie Online Eingangsspannungsbereich
 Wechselstrom 176 - 300 V Nötige Frequenz 40 -
 70 Hz Eingangsanschlüsse 1 x Strom IEC 60320 C20
 Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen 4 x Strom
 IEC 60320 C13 1 x Strom IEC 60320 C19 Ausgangsspannung
 Wechselstrom 220/230/240 V Leistungskapazität 2700 Watt /
 3000 VA Ausgabe Wellenform Sinuswelle Effizienz
 90% Leistungsfaktor (LF) 0.9 Batterie Menge 6
 Bereitgestellte Spannung 12 V Kapazität 9 Ah Ladezeit
 4 Stunden Netzwerk Remote-Verwaltungsschnittstelle RS-232,
 USB Erweiterung / Konnektivität Schnittstellen
 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9),
 9-polig 1 x Verwaltung (USB) - USB Typ B, 4-polig
 1 x EPO (emergency power off) Erweiterungssteckplätze 1 (gesamt)/
 1 (frei) x Intelligent Slot Verschiedenes Enthaltene
 Kabel 1 x USB-Kabel - extern 1 x Stromkabel -
 extern 2 x Stromkabel - extern Besonderheiten
 LCD Anzeige Software /
 Systemanforderungen Software inbegriffen Winpower
 Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur 0 °C Max.
 Betriebstemperatur 40 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit
 im Betrieb 0 - 95% (nicht kondensierend) Geräuschentwicklung
 50 dB Abmessungen und Gewicht Breite 19 cm Tiefe
 39,9 cm Höhe 32,8 cm Gewicht 22,2 kg Abmessungen
 & Gewicht (Transport) Transportbreite 32,4 cm
 Transporttiefe 50 cm Transporthöhe 46,4 cm Transportgewicht 24,6 kg
 Technische Details:

Energie
 Ausgangskapazität
 3000 VA
 Ausgangsleistung
 2700 W
 Eingangs-Betriebsspannung (min)
 80 V
 Eingangs-Betriebsspannung (max)
 300 V
 Ausgangs-Betriebsspannung (min)
 220 V
 Ausgangs-Betriebsspannung (max)
 240 V
 Stromversorgung - Eingangsfrequenz
 40 - 70 Hz
 Effizienz
 90%
 Notstrom Aus (EPO)
 Ja
 Crest-Faktor
 3:1
 Eingangs-Leistungsfaktor
 0,99
 Ausgangs-Leistungsfaktor
 0,9
 Regulierung der Ausgangsspannung
 -2 - 2%
 Regulierung der Ausgangsfrequenz
 -0.05 - 0.05 Hz
 Anschlüsse und Schnittstellen

AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Anzahl AC Anschlüsse
5 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Batterie
Anzahl unterstützter Batterien
6
Akkuladezeit
4 h
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
4,5 min
Batteriekapazität
9 Ah
Batteriespannung
12 V
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Anzeige
LCD
Leistung
UPS-Topologie
Doppelwandler (Online)
Reaktionszeit
4 ms
Geräuschpegel
50 dB
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Eingang Anschlüsse
C20
Ladestrom
1.5A
Kühlung
Kühlung
Aktiv
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95%
Gewicht & Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
399 mm
Höhe
328 mm
Gewicht

22,2 kg
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
464 mm
Verpackungshöhe
324 mm
Paketgewicht
24,6 kg
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Ressourcen-CD
Ja

Produkteigenschaften

Software - Typ Winpower

Weitere Bilder

