

Hikvision Pro Series DS-2CD2687G3-LIZS2UY/SL Netzwerk-Überwachungskamera Kugel korrosionsbeständig / staubdicht / wasserdicht / vandalensicher Farbe Tag&Nacht 8 MP 3840 x 2160 integriert feste Irisblende verschiedene Brennweiten Audio LAN 1



Hikvision DS-2CD2687G3-LIZS2UY/SL kaufen. Hochauflösende Sicherheitskamera mit Zoom. Schnelle Lieferung und super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 900204573

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Hikvision Pro Series DS-2CD2687G3-LIZS2UY/SL Netzwerk-Überwachungskamera Kugel korrosionsbeständig / staubdicht / wasserdicht / vandalensicher Farbe Tag&Nacht 8 MP 3840 x 2160 integriert feste Irisblende verschiedene Brennweiten Audio LAN 10/100 H.265+ H.265 H.264+ H.264 MJPEG Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4

Produktbeschreibung:

Hikvision Pro Series DS-2CD2687G3-LIZS2UY/SL - Netzwerk-Überwachungskamera - Kugel - korrosionsbeständig / staubdicht / wasserdicht / vandalensicher - Farbe (Tag&Nacht)

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: eingebaute doppelte Mikrofone, Zweiwege-Audiofunktion, eingebauter Lautsprecher

Audioformate

AAC-LC, G 722.1, G.711, G.726, MP2L2, MP3, PCM

Formfaktor

Kugel

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

14 cm

Tiefe

33,38 cm

Höhe

14 cm

Gewicht

1,555 kg

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - fest - korrosionsbeständig / staubdicht / wasserdicht / vandalensicher

Digital-Video-Format

H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Max. Digitalvideoauflösung

3840 x 2160

Bewegungserkennung

Ja

Belichtungsbereich

1/1 Sek - 1/100000 Sek

Mindestbeleuchtung

0.001 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on

0 Lux - IR

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

60 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

3840 x 2160, 3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360

Bildrate (max.)

30 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale

Hikvision ColorVu-Technologie, hybrid light, Wide Dynamic Range (WDR), Weißes Licht, intelligentes Ergänzungslicht, Infrarot-Sperrfilter, 0 - 360° rotation range, Korrosionsschutz, DORI-Bereich, 3 Videostreams, konstante Bitrate, variable Bitrate, Region of Interest (ROI), bis zu 6 Kanälen gleichzeitige Live-Ansicht, 802.1x authentication, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, up to 32 users, Kennwortschutz, complicated password, HTTPS-Verschlüsselung, Wasserzeichen, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, NAS-Ready, Automatic Network Replenishment (ANR), Bildparameter-Schalter, Rotationsmodus, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, Verzeichnungskorrektur, Defog, 52 dB signal-to-noise ratio, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Datenschutzmaskierung (bis zu 4 Bereiche), deep learning function, Face Capture, Perimeterschutz, Metallgehäuse, line-crossing detection, Eindringungserkennung, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Filterung der Umgebungsgeräusche

Bildsensor

Typ

8 MP Progressive Scan CMOS 14.1 mm (1/1.8")

Objektivkonstruktion

Typ

Integriert - verschiedene Brennweiten

Brennweite

2.8 mm - 12 mm

Objektiv-Irisblende

F/1.2 feste Irisblende

Horizontales Blickfeld (Grad)

41.2 - 112.3

Vertikales Blickfeld (Grad)

23.1 - 58.1

Diagonaler Bildwinkel (Grad)

47.3 - 137.4

Schwenken

Bereich (Grad)

0 bis 360

Kippen

Bereich (Grad)

0 bis 90

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QOS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, PPPoE, SRTP, SMB, NFS

Anz. Alarめingänge

2

Anz. Alarmausgänge

2

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN/Stromversorgung - RJ-45

Audioeingang

Audioausgang

Unterstützte Speicherkarten

microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschlüsselungsalgorithmus

EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3

Verschiedenes

Kennzeichnung

NEMA Type 4X, IP67, IK10

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

19 cm

Transporttiefe

38,6 cm

Transporthöhe

18 cm

Transportgewicht

2,366 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

95% or Less (Non-Condensing)