

Vertiv USV Wechselstrom 120/230 V 315 Watt 600 VA 1-phasig Ausgangsanschlüsse: 4

Artikelnummer	900100779
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Vertiv USV Wechselstrom 120/230 V 315 Watt 600 VA 1-phasig Ausgangsanschlüsse: 4

Produktbeschreibung:

Die Vertiv PSA6E-600IT-IEC ist eine externe USV, die für die unterbrechungsfreie Stromversorgung empfindlicher elektronischer Geräte entwickelt wurde. Mit einer maximalen Belastbarkeit von 600 VA und einer Ausgangsleistung von 315 Watt sorgt sie für Stabilität bei unvorhergesehenen Stromausfällen. Diese USV verfügt über eine lineinteraktive Technologie, die eine optimale Energieeffizienz gewährleistet und im Wechselstrommodus bis zu 95 % erreicht. Die Sinuswellenausgangswellenform verbessert die Leistung der angeschlossenen Geräte und schützt sie gleichzeitig vor elektrischen Störungen.

Die USV ist mit einer ventilgeregelten Blei-Säure-Batterie ausgestattet und bietet eine Laufzeit von bis zu 1 Minute bei Volllast, was einen kurzfristigen Betrieb oder ein sicheres Herunterfahren der Geräte ermöglicht. Sie verfügt über vier Ausgangsanschlüsse und ist mit Schaltungsschutz, LED-Anzeigen und einem robusten Überspannungsschutzsystem mit einer Nennleistung von 475 Joule ausgestattet. Die USV erfüllt zahlreiche Konformitätsstandards und gewährleistet somit Sicherheit und Effizienz für verschiedene Anwendungen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - extern

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie

Line-Interactive

Eingangsspannung

Wechselstrom 120/230 V

Eingangsspannungsbereich

AC 140 - 290 / 220 - 240 V

Eingangsverdrahtung

1-phasig

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x power IEC 60320 C13

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

4 x power IEC 60320 C13

Ausgangsspannung

Wechselstrom 230 V

Leistungskapazität

315 Watt / 600 VA

Ausgabe Wellenform

Sinuswelle

Überspannungsschutz

Ja

Energie-Nennleistung

475 Joules

Schutzschaltung

Trennschalter

Effizienz

95% AC mode

Batterie

Menge

1

Technologie

Bleisäure

Laufzeit (bis zu)

1 min bei Volllast

8 min bei halbe Beladung

Besonderheiten

Durch Ventil reguliert

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x USB - 4-poliger USB Typ B

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

Stromkabel 1.83 m

Besonderheiten

LED-Anzeiger

Kennzeichnung

CB, IEC/EN 62040-1, UKCA, RCM, EAC, IEC/EN 62040-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 61000-4-5, ISTA 3A, REACH, RoHS, WEEE

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite

11,99 cm

Tiefe

35,51 cm

Höhe

18,03 cm

Gewicht

4,99 kg

Produkteigenschaften

Steckertyp	Power IEC 60320 C13
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Laufzeit (bis zu)	8 min bei halbe Beladung, 1 min bei Volllast
UPS-Technologie	Line-Interactive
Gewicht	4,99 kg
Gestellte Leistung	315 Watt
Leistung (VA)	600 VA
Anzahl Anschlüsse	4
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Farbkategorie	Schwarz
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

