

Inateck BCST-50 Barcode-Scanner Handgerät 2D-Imager 200 Scans/Sek. decodiert Bluetooth USB RF2,4 GHz

Artikelnummer 900197136
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Inateck BCST-50 Barcode-Scanner Handgerät 2D-Imager 200 Scans/Sek. decodiert Bluetooth USB RF2,4 GHz

Produktbeschreibung:

Inateck BCST-50. Typ: Tragbares Barcodelesegerät,
Scanner-Typ: 1D/2D, Lineare (1D) Barcodes unterstützt: Codabar,
Code 11, Code 128, Code 39 (ASCII), Code 93, EAN 128,
Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2.... Übertragungstechnik: Kabellos,
Standard-Schnittstellen: Bluetooth. Produktfarbe: Schwarz,
Gelb, Gehäusematerial: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),
Polycarbonat (PC), Polyvinylchlorid (PVC), Schutzfunktion:
Schockresistent.

Energiequelle: Akku, Akku-/Batteriekapazität: 2000 mAh,
Batteriereichweite: 720 h. Gewicht: 170 g, Breite: 90 mm,
Tiefe: 61 mm

Technische Details:

Allgemein

Typ

Barcode-Scanner - Handgerät

Farbe

Schwarz

Barcode

Schnittstellen Typ

Bluetooth, USB, RF(2,4 GHz)

Min. Strichcodesymbolbreite

5 mil

Scan-Elementtyp

2D-Imager - weiße LED / rote LED

Scanmodus

Single Pass

Scangeschwindigkeit

200 Scans/Sek.

Max. Gebrauchsdistanz

25 cm

Skew (Grad)

65

Pitch (Grad)

60

Print Contrast Signal (PCS)

35%
Entschlüsselungsfunktion
Codabar, Code 11, Code 39, UPC, Code 128, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 aus 5, MSI, Standard 2 of 5, QR-Code, PDF417, DataMatrix, Code 93, UCC/EAN-128, EAN/JAN
TTL Decoding
Decodiert
Anschlussstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Funktionen
Gehäuse aus ABS/PVC/PC, 2000 mAh Batterie, 90 m Übertragungsdistanz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Dongle
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10, Apple MacOS X, Android, Linux, UNIX
Abmessungen und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
6,1 cm
Höhe
16,2 cm
Gewicht
170 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Drop Specification
1.5 m