

Hikvision Bullet DS-2CD1643G2-IZ 2.8-12mm O-STD 4 MP

Artikelnummer 999729262

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Hikvision Bullet DS-2CD1643G2-IZ 2.8-12mm O-STD 4 MP

Produktbeschreibung:

Design Formfaktor Geschoss Befestigungstyp Zimmerdecke
 Produktfarbe Weiß Schutzfunktion Water resistant,
 Dust resistant Internationale Schutzart (IP-Code)
 IP67 Energie Energiequelle DC,
 PoE Stromverbrauch (max.) 11 W Stromverbrauch
 (Power over Ethernet (PoE)) 12,9 W DC-Ausgang
 Volt 12 DC Ausgangsström 0,9 A Leistungen Typ
 IP-Sicherheitskamera Unterstützte Positionierung
 Innen & Außen Übertragungstechnik Verkabelt Wide
 Dynamic Range (WDR) Ja Tag/
 Nachtmodus Ja Anzahl der Sprachen 2 Unterstützte
 Sprachen English,
 Ukrainian Dynamischer Bereich 120 dB Netzwerk
 Ethernet/LAN Ja WLAN Nein Bluetooth Nein Ethernet
 Schnittstellen Typ Schnelles Ethernet Unterstützte
 Netzwerkprotokolle TCP/IP,
 ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6,
 UDP, QoS, FTP, SMTP Zahl der Benutzer 32 Benutzer
 Benutzer-Zugriffsebene Administrator,
 Operator, User Quality of Service (QoS) Support
 Ja Live-View Ja Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle
 6 Kanäle Lieferumfang Anzahl der Kameras 1 Nachtsicht
 Nachtsicht Ja Nachtsichtdistanz 50 m LED Typ IR
 Infrarot-Wellenlänge 850 nm Objektiv Anzahl der
 Linsen 1 Maximale Blendenzahl 1.6 Brennweitenbereich
 2,8 - 12 mm Bildsensor Sensor-Typ CMOS Anzahl
 der Sensoren 1 Größe des Bildsensors 25,4 /
 3 mm Vollbildverfahren Ja Speichermedium Eingebaute
 HDD Nein Integrierter Kartenleser Ja Kompatible
 Speicherkarten MicroSD (TransFlash),
 MicroSDHC, MicroSDXC Max. Speicherkartengröße
 256 GB Video Maximale Auflösung 2560 x 1440 Pixel
 Megapixel insgesamt 4 MP Videokompressionsformate H.265+,
 H.264, H.264+, M-JPEG, H.265 Unterstützte Grafik-Auflösungen

1280 x 720 (HD 720),
2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080),
640 x 360 Bis zu 30 Frames pro Sekunde 25 fps
Videostreaming Ja Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung Bildqualitätsanpassung Brightness,
Contrast, Sharpness, Saturation Datenschutz-Maskierung
Ja Übertragungsgeschwindigkeit 32 Kbps - 8 Mbps
Gegenlichtkompensation Ja Highlight-Kompensation
(HLC) Ja Region of Interest-(ROI)-Kodierung Ja
Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse
(RJ-45) 1 Management-Funktionen Web-basiertes
Management Ja Reset-Knopf Ja Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur -30 - 60 °C Temperaturbereich
bei Lagerung -30 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 0 - 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 % Gewicht und Abmessungen Durchmesser 10,5
cm Länge (mm) 244,4 mm Gewicht 745 g Verpackungsbreite
315 mm Verpackungstiefe 137 mm Verpackungshöhe
141 mm Paketgewicht 1,12 kg Kamera Drehungswinkel
360 ° Betrachtungswinkel (horizontal) 95,9 - 29,2
° Betrachtungswinkel (vertikal) 50,6 - 16,4 °
Betrachtungswinkel des Objektivs,
diagonal 114,7 - 33,5 ° Neigungswinkelbereich
0 - 90 ° Schwenkbereich 0 - 360 ° Kamera Verschlusszeit
1/3 - 1/100000 s Sicherheit Passwortschutz Ja
Video-Bewegungsmelder Ja Aktiver Fälschungsalarm
Ja Datenschutz Ja Herzschlag Ja Spiegel Ja Digitales
Wasserzeichen Ja Audit-Protokoll Ja Digest-Authentifizierung
Ja Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate RoHS,
Federal Communications Commission (FCC), WEEE,
CE, REACH
Technische Details:

Allgemeines

Typ

Netzwerkamera

kompatible Speicherkarten

High Capacity SD (MicroSDHC); Extended Capacity SD (MicroSDHC)

Gewicht

745 g

Video

Videoauflösung

WQHD (2560x1440)

Sensoreigenschaften

Pixelzahl Sensor nativ

4 MP

Auflösung

2560 * 1440

Technische Daten

Sensortyp

CMOS

Weitere Bilder

