

ATEN HDMI Splitter VS182A-AT-G 2 Port 4K/2K

ATEN VS182 HDMI-Splitter online kaufen. 2-fach Video-/Audio-Signal teilen. Schnelle Lieferung & Top Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer	991063375
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN VanCryst Video-/Audio-Splitter 2 x HDMI Desktop HDCP-kompatibel 3D-Unterstützung 4K-Auflösung 2K-Auflösung

Produktbeschreibung:

Aten 2 Port 4K HDMI Splitter

Eine HDMI-A/V-Signalquelle an bis zu zwei HDMI-Bildschirme verteilen
Große Übertragungswege - bis zu 15 m
Unterstützt High-Definition-Bilder

Der HDMI-Splitter VS182A ist die perfekte Lösung für alle, die das Bild einer HD-Signalquelle auf zwei Bildschirmen gleichzeitig anzeigen möchten. Er unterstützt alle HDMI-kompatiblen Geräte, wie z.B. DVD-Player, Satellitendecoder und alle HDMI-Bildschirme.

Außerdem ist der HDMI-Splitter VS182 HDCP-kompatibel (High Bandwidth Digital Content Protection), sodass er eine kostengünstige Lösung für Heimkinoanwendungen, Schulungen und Verkaufspräsentationen ist.

Ausstattung:

Erlaubt den Anschluss von einer HDMI-Signalquelle an bis zu zwei HDMI-Bildschirme gleichzeitig
HDMI- (3D, Deep-Color, 4kx2k) und HDCP-kompatibel
Unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 4kx2k und 1080p Full HD
Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
Große Übertragungswege ? bis 15 m (24 AWG)
Unterstützt bis zu 340 MHz Bandbreite für optimale Bildqualität
Plug-and-play ? keine Softwareinstallation erforderlich

Technische Daten:

Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Anzahl unterstützter Monitore: 2 · Auflösung (max.): 3840 x 2160 Pixel · Farbe: Schwarz
· Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI? · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI? · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschalter/Verteiler-Typ (Kategorisierung): HDMI-Splitter · Umschaltfunktion: Manuell

Lieferumfang:

HDMI-Splitter ,HDMI-Kabel,Netzteil,Benutzerhandbuch

Hinweis:

HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse - kaskadierbar

Gehäusetyp

Desktop

Untertyp

HDMI

Ports

2 x HDMI

Max Auflösung

1920 x 1200

Leistungsmerkmale

HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, HDTV-Unterstützung

Produktzertifizierungen

HDCP 1.1

Statusanzeiger

Port Status, Stromversorgung

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x HDMI-Eingang Type A | 2 x HDMI-Ausgang Type A

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Leistungsaufnahme im Betrieb

2 Watt

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel

Produktzertifizierungen

Plug and Play, RoHS, DDC, WEEE

Maße und Gewicht

Breite

8,15 cm

Tiefe

12,5 cm

Höhe

2,5 cm

Gewicht

310 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 80% (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur

-20 °C

Max. Lagertemperatur

60 °C

Produkteigenschaften

Ports - Typ	HDMI
Netzwerk - Typ	Video-/Audio-Splitter
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x HDMI-Eingang Type A, 2 x HDMI-Ausgang Type A
Anz. Anschlüsse	2
Statusanzeiger	Port Status, Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	2 Watt
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Untertyp	HDMI
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	1920 x 1200
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

