

Planet Managed network switch Gigabit Ethernet 10/100/1000 Energie Über PoE Unterstützung 1U Schwarz Netzwerk-Switch 24 x RJ45 12 x PoE+ 10/100/1000Base-T 440 x 300 x 44 mm 4,27 kg 100 240 V 50 60 Hz W 2 x fan IEEE 802.3/802.3u/802.3af/802.



Artikelnummer	992008075
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Planet Managed network switch Gigabit Ethernet 10/100/1000 Energie Über PoE Unterstützung 1U Schwarz Netzwerk-Switch 24 x RJ45 12 x PoE+ 10/100/1000Base-T 440 x 300 x 44 mm 4,27 kg 100 240 V 50 60 Hz W 2 x fan IEEE 802.3/802.3u/802.3af/802.3ab/802.3at

Produktbeschreibung:

PLANET HPOE-1200G - Power Injector - 360 Watt
- Ethernet 10/100/1000 - Ausgangsbuchsen: 12

Technische Details:

Management-Funktionen

Switch-Typ

Verwalteter Netzwerk-Switch

Web-basiertes Management

Ja

Reset-Knopf

Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports

24

Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie

10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

Kompatible Speicherkarten

Nicht unterstützt

Netzwerk

Netzstandard

IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u

10G-Unterstützung

Nein

unterstützte Kabeltypen

Cat5,Cat5e,Cat6

DHCP-Client

Ja

DHCP-Server

Ja

Auto MDI/MDI-X

Ja

Sicherheit

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen

SNMP

Protokolle

Management-Protokolle

SNMP

Design

Rack-Einbau

Ja

Produktfarbe

Schwarz

Formfaktor

1U

LED-Anzeigen

Ja

Anzahl Lüfter

3 Lüfter

Zertifizierung

FCC Part 15 Class A, CE

Leistung

Upgradefähige Firmware

Ja

Maximum Kabellänge

100 m

Auto-Negotiation-Funktion

Ja

Energie

Stromverbrauch (max.)

440 W

AC Eingangsspannung

100-240

AC Eingangsfrequenz

50/60

Ausgangsstrom

6 A

Power over Ethernet (PoE)

Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung

Ja

Power over Ethernet (PoE)-Anschlüsse

24

Anzahl der Ports Power over Ethernet plus (PoE+)

12

Power-over-Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss

15,4 W

Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)

360 W

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 50 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

-10 - 70 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95%
Gewicht & Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4,27 kg
Verpackungsinhalt
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Rackmontageset
Ja
GummifüÙe
Ja

Weitere Bilder

