

Manhattan 4K 30Hz 4-Port HDMI Multiviewer Switch

Artikelnummer	999949382
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der IC Intracom Manhattan Matrix-Switch verbessert die Video- und Audioverbindungen für verschiedene Geräte. Dieser vielseitige Switch verfügt über vier HDMI-Anschlüsse und unterstützt eine maximale Auflösung von 4K bei 30 Hz, wodurch er sich für Multimedia-Anwendungen eignet. Dank seiner LPCM 7.1- und 36-Bit-Deep-Color-Unterstützung ist das Gerät ideal für Setups, die eine hochwertige Videoausgabe und Audioverwaltung erfordern. Es ist für verschiedene Konfigurationen ausgelegt und ermöglicht die Verwendung von zwei, vier oder mehreren Bildschirmen, wodurch ein nahtloses Seherlebnis gewährleistet ist. Mit einer kompakten Kabellänge von 30 cm arbeitet das Gerät effizient in verschiedenen Umgebungen mit einem breiten Temperaturbereich und hoher Luftfeuchtigkeitstoleranz. Es unterstützt Betriebsstandards wie FCC, RoHS und HDCP und gewährleistet so Konformität und Zuverlässigkeit. Das Metallgehäuse sorgt für Langlebigkeit, während die Desktop-Bauweise eine einfache Integration in bestehende Setups ermöglicht. LED-Anzeigen liefern visuelle Statusanzeigen, während die Verwaltung über den Micro-USB-Anschluss die Steuerung der Video- und Audio-Switch-Funktionen gewährleistet.

- **Robuste Anschlussmöglichkeiten**

Dieser Matrix-Switch bietet Vielseitigkeit mit vier HDMI-Eingangs- und Ausgangsanschlüssen und damit die erforderliche Flexibilität für verschiedene Multimedia-Konfigurationen.

- **Hohe Leistung**

Mit einer maximal unterstützten Videobandbreite von 10,2 Gbit/s gewährleistet der Switch eine flüssige und hochwertige Videowiedergabe auf mehreren Bildschirmen.

- **Umweltfreundliches Design**

Dieses Produkt entspricht Standards wie RoHS und REACH und wurde mit Blick auf Umweltverantwortung entwickelt.

- **Effizienter Temperaturbetrieb**

Dieser Switch ist für den Betrieb in einem breiten Temperaturbereich von 0 °C bis 70 °C ausgelegt und kann daher unter verschiedenen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird.

- **Einfache Integration**

Das kompakte Design und die stapelbaren Eigenschaften des Matrixschalters ermöglichen eine einfache Installation sowohl in Desktop- als auch in montierbaren Konfigurationen.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB-C (nur Strom) Type C, 1 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker, 4 x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang, 1 x Verwaltung (micro-USB) Type B, 1 x SPDIF-Ausgang TOSLINK
Ports - Typ	HDMI
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	4K
Gewicht	372 g
Statusanzeiger	Port Status, Stromversorgung
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Leistung	Bandbreite: 10,2 Gbit/s
Untertyp	HDMI
Netzwerk - Typ	Video/Audio-Schalter
Farbe	Schwarz
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	30 Hz
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

